



Batería de Litio 9V / 1200 mAh / Cloruro de Tionilo / No Recargable / Operación -60°C a +85°C / Acero Inoxidable

SKU: ER-9V Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Baterías

\$213.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La batería de litio de 9 V está diseñada para aplicaciones críticas donde la fiabilidad energética es prioritaria. Emplea química de cloruro de tionilo de litio, reconocida por su alta estabilidad y densidad energética, entregando 1200 mAh en el factor de forma estándar 9 V. Su rango operativo de -60 °C a +85 °C permite su uso en cámaras de congelación, tableros industriales expuestos al sol y entornos de difícil acceso. La autodescarga inferior al 1 % anual garantiza una vida de anaquel de hasta 10 años, reduciendo frecuencia de mantenimiento y reemplazo. La construcción en acero inoxidable con sello semihermético asegura resistencia en ambientes hostiles, mientras que su peso de 34 g permite reemplazar directamente baterías alcalinas convencionales sin modificar el equipo.</p> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Voltaje nominal: 9 V <li style='margin-bottom: 8px;'>Capacidad: 1200 mAh <li style='margin-bottom: 8px;'>Química: Cloruro de tionilo de litio (Li-SOCl₂) <li style='margin-bottom: 8px;'>Tipo: No recargable (primaria) <li style='margin-bottom: 8px;'>Rango de operación: -60 °C a +85 °C <li style='margin-bottom: 8px;'>Autodescarga: menor al 1 % anual <li style='margin-bottom: 8px;'>Vida de anaquel: hasta 10 años <li style='margin-bottom: 8px;'>Peso: 34 g <li style='margin-bottom: 8px;'>Material de carcasa: Acero inoxidable <li style='margin-bottom: 8px;'>Sello: Semihermético <li style='margin-bottom: 0px;'>Factor de forma: Estándar 9 V (reemplazo directo alcalina) </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4> <ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'> <li style='margin-bottom: 6px;'>Capacidad: 1200 mAh <li style='margin-bottom: 6px;'>Voltaje nominal: 9 V <li style='margin-bottom: 6px;'>Autodescarga: <1 %>año <li style='margin-bottom: 0px;'>Vida de anaquel: hasta 10 años </div> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4> <ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'> <li style='margin-bottom: 6px;'>Material: Acero inoxidable <li style='margin-bottom: 6px;'>Sello: Semihermético <li style='margin-bottom: 0px;'>Rango operativo: -60 °C a +85 °C </div> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4> <ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'> <li style='margin-bottom: 0px;'>1x Batería de litio 9V ER9V </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cloruro de tionilo de litio para máxima estabilidad química en aplicaciones críticas
Característica 2	Rango operativo -60°C a +85°C para ambientes extremos
Característica 3	Autodescarga menor al 1% anual con vida de anaquel de hasta 10 años
Característica 4	Factor de forma 9V estándar para reemplazo directo sin modificar equipos
Característica 5	Construcción en acero inoxidable con sello semihermético para ambientes hostiles
Característica 6	Peso de 34 g compatible con dispositivos sensibles a carga mecánica