



Batería de Litio CR123A / 3V / 1300 mAh / No Recargable / Acero Inoxidable / Operación -40°C a +60°C

SKU: CR123A Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Baterías

\$66.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Batería de litio CR123A diseñada para aplicaciones críticas en sistemas de seguridad y alarmas. Entrega un voltaje nominal estable de 3 V con capacidad de 1300 mAh, garantizando alimentación continua para sensores, detectores y dispositivos periféricos sin interrupciones operativas. Su construcción en acero inoxidable con sello semihermético proporciona resistencia a la humedad y la corrosión, mientras que su rango de operación térmica de -40°C a +60°C permite su despliegue en condiciones climáticas extremas. La tasa de autodescarga inferior al 1% anual facilita el almacenamiento estratégico sin degradación de carga, y su capacidad de descarga por pulsos de hasta 3000 mA responde a picos de demanda momentánea de equipos de alta corriente.</p> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Voltaje nominal: 3 V <li style='margin-bottom: 8px;'>Capacidad: 1300 mAh <li style='margin-bottom: 8px;'>Química: Litio <li style='margin-bottom: 8px;'>Tipo: No recargable <li style='margin-bottom: 8px;'>Autodescarga: < 1% anual <li style='margin-bottom: 8px;'>Corriente de pulso máxima: 3000 mA <li style='margin-bottom: 8px;'>Rango de operación térmica: -40°C a +60°C <li style='margin-bottom: 8px;'>Construcción: Acero inoxidable con sello semihermético <li style='margin-bottom: 8px;'>Peso: 20 g </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4> <ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'> <li style='margin-bottom: 6px;'>Voltaje nominal: 3 V <li style='margin-bottom: 6px;'>Capacidad: 1300 mAh <li style='margin-bottom: 6px;'>Corriente de pulso: hasta 3000 mA <li style='margin-bottom: 6px;'>Autodescarga: < 1% por año </div> <div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Ambientales</h4> <ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'> <li style='margin-bottom: 6px;'>Construcción: Acero inoxidable <li style='margin-bottom: 6px;'>Sello: Semihermético <li style='margin-bottom: 6px;'>Peso: 20 g <li style='margin-bottom: 6px;'>Temperatura de operación: -40°C a +60°C </div> </div> <div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4> <ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'> <li style='margin-bottom: 6px;'>Batería CR123A de litio </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Autodescarga menor al 1% anual para almacenamiento prolongado
Característica 2	Operación estable de -40°C a +60°C en ambientes extremos
Característica 3	Acero inoxidable con sello semihermético contra humedad
Característica 4	Pulsos de hasta 3000 mA para dispositivos de alta demanda
Característica 5	Capacidad de 1300 mAh para ciclos de reemplazo extendidos
Característica 6	Voltaje estable de 3 V para sensores y detectores críticos