



Batería de Litio CR2 / 3V / 850 mAh / Pulsos 2000 mA / -40°C a +60°C / Sello Hermético Vidrio-Metal

SKU: CR-2 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Baterías

\$65.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La batería de litio CR2 está diseñada para dispositivos compactos de seguridad que exigen voltaje estable y alta densidad energética en un formato reducido. Con 3V nominales y 850 mAh de capacidad, alimenta detectores de humo fotoeléctricos, sensores de gas, cámaras térmicas, telémetros y miras láser sin fluctuaciones de energía. Su sello hermético vidrio-metal elimina el riesgo de fugas y corrosión interna, extendiendo la vida útil en instalaciones críticas. Entrega pulsos de hasta 2000 mA para transmisiones inalámbricas intensivas, mientras que su autodescarga inferior al 1% anual garantiza disponibilidad inmediata tras períodos prolongados de almacenamiento. Opera de manera confiable en un rango de temperatura de -40°C a +60°C, manteniendo el rendimiento en ambientes extremos sin degradación prematura.

Características Generales

- Voltaje nominal: 3V
- Capacidad: 850 mAh
- Peso: 13 g
- Pulso máximo: 2000 mA
- Rango de operación: -40°C a +60°C
- Diámetro: 15.5 mm
- Sello hermético vidrio-metal
- Autodescarga menor al 1% anual
- No recargable
- Química: litio

Desempeño

- Voltaje nominal: 3V
- Capacidad: 850 mAh
- Pulso máximo: 2000 mA
- Autodescarga: menor al 1% anual
- Rango de temperatura: -40°C a +60°C

Físicas y Eléctricas

- Peso: 13 g
- Diámetro: 15.5 mm
- Química: litio
- Sello: hermético vidrio-metal
- Recargable: no

Contenido del Paquete

- Batería de litio CR2

ESPECIFICACIONES

Característica 1	3V estables con 850 mAh en cuerpo de 13 g
Característica 2	Sello hermético vidrio-metal sin fugas ni corrosión
Característica 3	Pulsos de 2000 mA para transmisión inalámbrica potente
Característica 4	Operación confiable de -40°C a +60°C
Característica 5	Autodescarga menor al 1% anual
Característica 6	Formato compacto de 15.5 mm de diámetro