



Batería de Litio / 3 V / 225 mAh / No Recargable / -30°C a +60°C / 20 x 3.2 mm

SKU: CR2032PM Marca: PANASONIC Categoría: Baterías

\$24.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Batería de litio no recargable diseñada para aplicaciones que demandan alta fiabilidad en respaldo de memoria y dispositivos electrónicos compactos. Su química avanzada proporciona durabilidad prolongada con una corriente de drenaje continua de 0.2 mA, optimizando el consumo energético en sistemas de bajo requerimiento. El formato de 20 x 3.2 mm permite su integración en equipos miniaturizados como microcomputadoras, sistemas de monitoreo y dispositivos médicos portátiles. Opera en un rango de temperatura de -30°C a +60°C, garantizando funcionamiento en condiciones ambientales adversas. Compatible con portadores BCR20H4, BCR20H5 y BCR20V4 para facilitar su montaje en diferentes configuraciones de hardware.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tensión nominal: 3 V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad nominal: 220 mAh<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Corriente de drenaje continua: 0.2 mA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Química avanzada de litio no recargable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones: 20 x 3.2 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango de temperatura de operación: -30°C a +60°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad con portadores BCR20H4, BCR20H5 y BCR20V4<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicaciones: respaldo de memoria CMOS, RAM, microcomputadoras, dispositivos electrónicos pequeños, sistemas de monitoreo, equipos médicos portátiles</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tensión nominal: 3 V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad nominal: 220 mAh<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente de drenaje continua: 0.2 mA</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Ambientales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 20 x 3.2 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de operación: -30°C a +60°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tamaño compacto para integración<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Larga duración en múltiples aplicaciones</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Aplicaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Portadores: BCR20H4, BCR20H5, BCR20V4<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Respaldo de memoria CMOS/RAM<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Microcomputadoras y dispositivos electrónicos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sistemas de monitoreo<li style='padding: 6px 0;'>Equipos médicos portátiles</div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent; margin-bottom: 30px;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Precauciones de Operación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Evitar exposición a altas temperaturas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>No exponer a humedad extrema<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>No cortocircuitar los terminales<li style='padding: 6px 0;'>No almacenar en contacto con metales<li style='padding: 6px 0;'>Seguir normativas aplicables para manipulación de baterías de litio</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Química avanzada para mayor durabilidad operativa
Característica 2	Tamaño compacto para integración en dispositivos miniaturizados
Característica 3	Rango extendido de -30°C a +60°C para ambientes extremos
Característica 4	Corriente de drenaje continua de 0.2 mA para consumo eficiente
Característica 5	Compatibilidad con portadores BCR20H4, BCR20H5 y BCR20V4
Característica 6	Ideal para respaldo de memoria CMOS y equipos médicos portátiles