



Batería de Litio Industrial / Tamaño D / 3.6 V / 17 Ah / 61.2 Wh / Pulso 400 mA / Hermética Vidrio-Cristal

SKU: LS33600 Marca: PARTS Categoría: Baterías

\$1,099.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Batería primaria de litio-tionilcloruro (Li-SOCl₂) en formato industrial tamaño D, diseñada para aplicaciones que demandan alta densidad energética y fiabilidad extrema en condiciones adversas. Su construcción hermética con sello de vidrio de cristal y contenedor de acero inoxidable garantiza la inmovilización del electrolito no inflamable, eliminando riesgos de fuga y corrosión. Con 17 Ah de capacidad nominal y voltaje estable de 3.6 V, proporciona autonomía prolongada para dispositivos de alarmas, equipos de medición, sistemas IoT, dispositivos médicos y electrónica profesional. La capacidad de pulso hasta 400 mA permite atender picos transitorios de consumo sin degradación del desempeño.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Química: Litio-Tionilcloruro (Li-SOCl₂)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Formato: Tamaño D industrial<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Construcción tipo bobina con sello hermético vidrio-cristal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Contenedor de acero inoxidable, electrolito no inflamable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad nominal: 17 Ah<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje nominal: 3.6 V | Voltaje de circuito abierto: 3.67 V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Energía nominal: 61.2 Wh<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad de pulso: 400 mA | Corriente continua recomendada: 250 mA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Contenido de metal litio: 4.5 g<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Aplicaciones: Alarmas y seguridad, equipos de medición, IoT, dispositivos médicos, electrónica profesional</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje nominal: 3.6 V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje circuito abierto: 3.67 V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad nominal: 17 Ah<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Energía nominal: 61.2 Wh<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de pulso: 400 mA<li style='padding: 6px 0;'>Corriente continua recomendada: 250 mA</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro: 33.4 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Altura: 61.6 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 90 g<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Contenido metal Li: 4.5 g<li style='padding: 6px 0;'>Formato: Tamaño D</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Construcción</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Bobina hermética vidrio-cristal</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>>1 × Batería Li-SOCl₂ LS33600</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Construcción hermética con sello de vidrio de cristal para máxima protección
Característica 2	Contenedor de acero inoxidable con electrolito no inflamable
Característica 3	Capacidad de pulso 400 mA para picos de demanda energética
Característica 4	17 Ah de capacidad nominal para operación prolongada autónoma
Característica 5	Voltaje estable 3.6 V ideal para dispositivos IoT y médicos
Característica 6	Peso reducido 90 g con alta densidad energética 61.2 Wh