



Batería de Respaldo LFP / 1024 Wh / Expansión a 2048 Wh / 3000 Ciclos / 3200 W Salida / 51.2 V / 19 kg

SKU: EFD-330EB Marca: ECOFLOW Categoría: Estaciones de Energía Portables

\$11,347.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Batería adicional inteligente de litio ferrofosfato (LFP) diseñada para expandir la capacidad energética de la estación de energía DELTA 2. Permite duplicar la autonomía total hasta 2048 Wh mediante conexión modular, ideal para aplicaciones de respaldo prolongado en entornos residenciales, comerciales o de campo. Incorpora química de batería LFP con 3000 ciclos de vida útil manteniendo el 80% de capacidad, garantizando durabilidad superior frente a tecnologías convencionales. Soporta potencia de salida máxima de 3200 W y carga rápida de 0-80% en 70 minutos. El sistema de monitoreo remoto integrado permite visualizar porcentaje de carga, tiempo restante de carga y horas de autonomía disponibles desde cualquier ubicación mediante aplicación móvil.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; flex-wrap: wrap;'>Capacidad:1024 Wh<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; flex-wrap: wrap;'>Química de batería:LFP (litio ferrofosfato)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; flex-wrap: wrap;'>Ciclos de vida útil:3000 ciclos al 80% de capacidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; flex-wrap: wrap;'>Dimensiones:464 x 235 x 283 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; flex-wrap: wrap;'>Peso:19 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; flex-wrap: wrap;'>Compatibilidad:DELTA 2<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; flex-wrap: wrap;'>Tiempo de carga 0-80%:70 minutos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); display: flex; flex-wrap: wrap;'>Potencia salida máx:3200 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); display: flex; flex-wrap: wrap;'>Voltaje entrada:51.2 V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); display: flex; flex-wrap: wrap;'>Potencia entrada máx:2000 W</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Operativas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); display: flex; flex-wrap: wrap;'>Dimensiones:464 x 235 x 283 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); display: flex; flex-wrap: wrap;'>Peso:19 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); display: flex; flex-wrap: wrap;'>Química:LFP</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); display: flex; flex-wrap: wrap;'>1x Batería adicional inteligente EFD330EB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); display: flex; flex-wrap: wrap;'>1x Manual de usuario y carta de garantía</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Expansión modular hasta 2048 Wh con unidades adicionales
Característica 2	Química LFP con 3000 ciclos de vida útil al 80% de capacidad
Característica 3	Carga rápida de 0-80% en solo 70 minutos
Característica 4	Monitoreo remoto completo mediante aplicación móvil
Característica 5	Salida de 3200 W para equipos de alta demanda energética
Característica 6	Compatibilidad exclusiva con estación de energía DELTA 2