



Batería Adicional LFP / 1024 Wh / 3200 W Salida / 2000 W Entrada / 3000 Ciclos / 51.2 V / 19 kg

SKU: R3PL300EB Marca: ECOFLOW Categoría: Estaciones de Energía Portables

\$4,607.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Batería adicional inteligente de litio ferrofosfato (LFP) diseñada para expandir la capacidad de sistemas de respaldo de energía. Integra química de celdas LFP que garantiza 3000 ciclos de carga-descarga manteniendo el 80% de la capacidad nominal, lo que representa una vida útil superior a las tecnologías convencionales de óxido de cobalto. La arquitectura de 51.2 V permite potencia de salida máxima de 3200 W y potencia de entrada de 2000 W, facilitando la conexión de cargas de alto consumo y fuentes de recarga de alta capacidad. El sistema de gestión de batería (BMS) integrado protege contra sobrecarga, sobredescarga, temperatura extrema y cortocircuito. La conectividad con la aplicación EcoFlow proporciona telemetría en tiempo real sobre estado de carga, tiempo restante de operación y parámetros eléctricos. Compatible con paneles solares y generador inteligente para múltiples rutas de recarga.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad: 1024 Wh<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Química de batería: LFP (litio ferrofosfato), 3000 ciclos al 80% de capacidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 464 x 235 x 283 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad: Delta 2<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Expansión de autonomía: Hasta 2048 Wh con batería adicional inteligente</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de salida: 51.2 V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia de salida máxima: 3200 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia de entrada máxima: 2000 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tiempo de carga 0-80%: 70 minutos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ciclos de vida útil: 3000 a 80% capacidad</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Conectividad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones (L x An x Al): 464 x 235 x 283 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 19 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Monitoreo remoto: Aplicación EcoFlow<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Información en pantalla: Porcentaje de batería, tiempo de carga restante, horas restantes<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatibilidad solar: Paneles solares<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatibilidad generador: Generador inteligente</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Batería adicional inteligente EcoFlow Delta 2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cable de batería adicional inteligente Delta 2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Manual de usuario y carta de garantía</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Autonomía expandible hasta 2048 Wh con módulos adicionales
Característica 2	Química LFP con 3000 ciclos de vida útil al 80% de capacidad
Característica 3	Carga rápida 0-80% en 70 minutos para mínimo tiempo de inactividad
Característica 4	Monitoreo remoto completo desde aplicación EcoFlow
Característica 5	Compatibilidad con paneles solares y generador inteligente
Característica 6	Diseño compacto 464x235x283 mm para instalación versátil