



Batería Adicional LFP / 1024 Wh / 3200 W Salida / 3000 Ciclos / 19 kg / 51.2 V / Compatible Delta 2

SKU: R3PL600EB Marca: ECOFLOW Categoría: Estaciones de Energía Portables

\$8,301.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Batería adicional inteligente con química de fosfato de hierro y litio (LFP) diseñada para expandir la capacidad energética del sistema Delta 2. Ofrece 1024 Wh de capacidad adicional con una potencia máxima de salida de 3200 W, permitiendo extender la autonomía de equipos críticos en entornos profesionales. Su arquitectura de 3000 ciclos al 80% de capacidad garantiza longevidad operativa superior en comparación con tecnologías convencionales. El sistema permite monitoreo remoto completo del estado de carga, tiempo restante y parámetros eléctricos mediante aplicación móvil, facilitando la gestión energética en instalaciones distribuidas o sitios remotos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Capacidad: 1024 Wh<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Batería: Química LFP, 3000 ciclos a una capacidad de 80%<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones: 464 x 235 x 283 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Peso: 19 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad: Delta 2<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia máxima de salida: 3200 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de salida: 51.2 V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia máxima de entrada: 2000 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de entrada: 51.2 V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Carga rápida: 0-80% en 70 minutos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Expansión máxima: Hasta 2048 Wh con batería EFD330EB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ciclos de vida: 3000 ciclos al 80% de capacidad</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones (L x An x Al): 464 x 235 x 283 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Química de batería: LFP (Fosfato de Hierro y Litio)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatibilidad: Sistema Delta 2</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Batería adicional inteligente EFD330EB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cable de batería adicional inteligente Delta 2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Manual de usuario y carta de garantía</div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent; margin-bottom: 30px;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Monitoreo y Control</h4><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0;'>Control desde cualquier ubicación con acceso a información en tiempo real: porcentaje de batería, tiempo de carga restante, horas de autonomía estimadas y parámetros operativos del sistema. Compatible con paneles solares y generador inteligente para estrategias de carga híbrida en campo.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	3000 ciclos de vida útil con química LFP estable y segura
Característica 2	Carga rápida 0-80% en 70 minutos para mínimo tiempo de inactividad
Característica 3	Monitoreo remoto completo de estado de carga vía aplicación móvil
Característica 4	Expansión modular hasta 2048 Wh con batería adicional EFD330EB
Característica 5	Compatibilidad con paneles solares y generador inteligente para carga flexible
Característica 6	Diseño portátil de 19 kg con dimensiones compactas para transporte profesional