



Batería de Litio / 3.6V / 3400 mAh / Tamaño A / Pulso 200 mA / -60 a +85 °C

SKU: ER-17505 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Baterías

\$23.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Batería primaria de litio-tionilo de cloruro (Li-SOCl₂) en formato A, diseñada para aplicaciones que demandan alta densidad energética, estabilidad de voltaje y operación en condiciones ambientales extremas. Proporciona 3.6 V con capacidad nominal de 3400 mAh, manteniendo una tasa de autodescarga inferior al 1% anual a temperatura ambiente, lo que garantiza disponibilidad energética tras períodos prolongados de almacenamiento. Su electrolito no inflamable y contenedor de acero inoxidable con sello semihermético aseguran integridad estructural y seguridad operativa en equipos de medición, sistemas de seguridad, rastreo GPS y electrónica militar o automotriz. Soporta pulsos de corriente hasta 200 mA para atender picos de consumo en circuitos electrónicos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Química: Litio-Tionilo de Cloruro (Li-SOCl₂), no recargable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje nominal: 3.6 V, capacidad: 3400 mAh (3.5 Ah)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Corriente máxima recomendada: 100 mA; pulso máximo: 200 mA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Autodescarga: <1% tras 1 año de almacenamiento a +25 °C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Temperatura de operación: -60 ~ +85 °C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aprobaciones: CE, SGS, ISO9001<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicaciones: medición de utilidad, backup de memoria, alarmas, seguridad, electrónica automotriz, peaje electrónico, electrónica militar, rastreadores GPS, electrónica profesional</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje nominal: 3.6 V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad: 3400 mAh (3.5 Ah)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente máxima recomendada: 100 mA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Pulso de corriente máximo: 200 mA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Autodescarga: <1% a +25 °C (1 año)<li style='padding: 6px 0;'>Química: Li-SOCl₂, no recargable</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Ambientales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: Ø17.5 x 50.5 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 28 g<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Formato: Tamaño A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Contenedor: Acero inoxidable<li style='padding: 6px 0;'>Electrolito: No inflamable</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Temperatura y Seguridad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura operación: -60 ~ +85 °C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Certificaciones y Cumplimiento</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>SGS</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>ISO9001</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Autodescarga menor al 1% tras 1 año a 25 °C para almacenamiento prolongado
Característica 2	Electrolito no inflamable para operación segura en entornos críticos
Característica 3	Contenedor de acero inoxidable con sello semihermético contra filtraciones
Característica 4	Diseño compacto de 17.5 x 50.5 mm para integración en dispositivos pequeños
Característica 5	Rango térmico extremo de -60 a +85 °C para aplicaciones industriales severas
Característica 6	Corriente de pulso hasta 200 mA para picos de demanda en equipos electrónicos