



Batería de Litio / 3 Vcc / 1,550 mAh / 1,900 Ciclos de Pulso / -40°C a +70°C / 17 g

SKU: CR123APA/1B Marca: PANASONIC Categoría: Baterías

\$110.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Batería de litio de alto rendimiento diseñada para aplicaciones que demandan pulsos de descarga intensos y operación prolongada. Su construcción con placa polar en diseño espiral garantiza estabilidad eléctrica con impedancia controlada y capacidad de respuesta inmediata en equipos críticos. Compatible con dispositivos de seguridad, sistemas de alarma inalámbricos, equipos médicos portátiles, componentes automotrices eCall y dispositivos electrónicos de uso profesional. Mantiene rendimiento óptimo en condiciones ambientales extremas, desde entornos congelados hasta aplicaciones con alta exposición térmica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Química: Litio (LiMnO₂)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje nominal: 3 Vcc<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad nominal: 1,550 mAh<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Impedancia máxima: 1.0 Ω<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Corriente de descarga continua: 20 mA<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ciclos de pulsos de descarga: 1,900 continuos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura de operación: -40°C a +70°C<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 34.5 mm altura x 17.0 mm diámetro<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso: 17 g</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltaje nominal: 3 Vcc<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad nominal: 1,550 mAh<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Corriente de descarga continua: 20 mA<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Impedancia máxima: 1.0 Ω<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ciclos de pulsos de descarga: 1,900 continuos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Temperatura de operación: -40°C a +70°C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Altura máxima: 34.5 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diámetro máximo: 17.0 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Peso: 17 g<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Química: Litio (LiMnO₂)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diseño interno: Placa polar en espiral</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Batería de litio Panasonic CR123APA/1B<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Empaque individual de protección</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Impedancia máxima 1.0? para suministro eléctrico estable
Característica 2	Operación confiable en temperaturas extremas de -40°C a +70°C
Característica 3	Diseño espiral de placa polar para alto rendimiento de descarga
Característica 4	1900 ciclos de pulsos continuos para larga vida útil
Característica 5	Formato compacto 34.5 x 17 mm para dispositivos portátiles
Característica 6	Peso reducido de 17 g para integración en equipos ligeros