



Batería de Respaldo SLA / 6 VCD / 3.1 Ah / 24 Horas Autonomía / 5 Años Vida Útil / AlarmNet

SKU: K14139 Marca: HONEYWELL Categoría: Baterías

\$354.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Batería de respaldo de plomo-ácido sellada (SLA) de 6 VCD con capacidad de 3.1 Ah, diseñada para mantener la continuidad operativa de comunicadores de la plataforma AlarmNet durante cortes de energía eléctrica. Proporciona hasta 24 horas de autonomía de respaldo, permitiendo que los módulos de comunicación críticos permanezcan activos ante fallas en el suministro eléctrico principal. Su construcción sellada elimina la necesidad de mantenimiento periódico de electrolito. Funciona como reemplazo original para el comunicador IGSMV/IGSMVCN. Vida útil aproximada de 5 años.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Batería de plomo-ácido sellada (SLA) de 6 VCDCapacidad de 3.1 AhBatería de respaldo para comunicadores AlarmNet ante corte de energíaProporciona hasta 24 horas de autonomía de respaldo ante un corte de energíaVida útil aproximada de 5 añosBatería de reemplazo original para el comunicador IGSMV/IGSMVCN</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tensión nominal: 6 VCDCapacidad: 3.1 AhAutonomía de respaldo: hasta 24 horasVida útil aproximada: 5 años</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tecnología: Plomo-ácido sellada (SLA)Voltaje: 6 VCD</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Batería de respaldo de plomo-ácido sellada 6V 3.1 Ah</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	24 horas de autonomía garantizada ante cortes de energía eléctrica
Característica 2	Reemplazo directo para comunicadores IGSMV/IGSMVCN sin modificaciones
Característica 3	Tecnología sellada sin mantenimiento ni verificación de electrolito
Característica 4	Vida útil de 5 años para programación de reemplazo preventivo
Característica 5	Compatibilidad certificada con plataforma de comunicación AlarmNet
Característica 6	Capacidad 3.1 Ah para respaldo estable de módulos críticos