



Batería AGM-VRLA Ciclo Profundo / 12 V / 120 Ah / Terminales M8 / Carcasa UL94-HB

SKU: PL120D12V2 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Baterías

\$4,430.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La batería de tecnología AGM-VRLA está diseñada para proporcionar energía de respaldo en sistemas fotovoltaicos y de emergencia. Su construcción sellada con electrolito absorbido en fibra de vidrio elimina riesgos de derrames y reduce los requerimientos de mantenimiento. Las placas de alto rendimiento y el diseño de ciclo profundo permiten descargas prolongadas con alta estabilidad. Ofrece una vida útil flotante de 5 años a una temperatura operativa óptima de 25 °C. La carcasa con clasificación UL94-HB y los terminales M8 facilitan su integración en entornos profesionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo: Batería AGM-VRLA de ciclo profundo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Voltaje nominal: 12 Vcc<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Capacidad: 120 Ah<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Terminales: M8<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Carcasa: UL94-HB<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificación: UL (MH62092)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Vida útil flotante: 5 años a 25 °C<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Construcción: Sellada, libre de mantenimiento, a prueba de derrames<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones: Sistemas fotovoltaicos y respaldo de emergencia<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 1;'>Tecnología: AGM-VRLA<li style='margin-bottom: 8px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 1;'>Capacidad: 120 Ah<li style='margin-bottom: 8px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 1;'>Voltaje nominal: 12 Vcc<li style='margin-bottom: 8px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 1;'>Vida útil flotante: 5 años a 25 °C<li style='margin-bottom: 8px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 1;'>Temperatura operativa óptima: 25 °C<li style='margin-bottom: 8px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 1;'>Aplicaciones recomendadas: Fotovoltaicas y respaldo de emergencia</div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Carcasa: UL94-HB<li style='margin-bottom: 8px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Construcción: Sellada y a prueba de derrames<li style='margin-bottom: 8px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Placas: Alto rendimiento<li style='margin-bottom: 8px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Electrolito: Absorbido en fibra de vidrio</div></div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Certificación y Mantenimiento</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificación: UL (MH62092)<li style='margin-bottom: 8px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Mantenimiento: Libre de mantenimiento<li style='margin-bottom: 8px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Estabilidad: Alta confiabilidad operativa<li style='margin-bottom: 8px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Seguridad: Diseño estable y baja autodescarga</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Construcción a prueba de derrames para máxima seguridad operativa
Característica 2	Diseño sellado que elimina mantenimiento periódico de electrolito
Característica 3	Ciclo profundo con vida útil flotante de 5 años a 25°C
Característica 4	Certificación UL MH62092 para calidad y seguridad verificada
Característica 5	Placas de alto rendimiento con electrolito absorbido en fibra de vidrio
Característica 6	Terminales T4 para conexión rápida en sistemas fotovoltaicos y de emergencia