



SKU: LK1212 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Baterías, Cargadores y Accesorios

\$571.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; <div style="margin-bottom: 30px; > <p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; > Batería de respaldo AGM-VRLA de 12 V y 12 Ah diseñada para sistemas de seguridad electrónica, UPS y sistemas de emergencia. Emplea tecnología de electrolito en gel de ácido sulfúrico con construcción completamente sellada que elimina necesidad de mantenimiento y previene derrames. Certificación UL garantiza estabilidad operativa en condiciones críticas. Diseño optimizado para baja autodescarga con vida útil promedio de 5 años a temperatura de operación de 25°C. Terminales F1 como adaptador F2 incluido facilitan compatibilidad con diversos equipos de respaldo de energía. </p></div><div style="margin-bottom: 30px; > <h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; > Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; > <li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9; > > Tecnología: AGM-VRLA con electrolito en gel<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9; > > Voltaje nominal: 12 V<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9; > > Capacidad: 12 Ah<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9; > > Construcción sellada y libre de mantenimiento<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9; > > A prueba de derrames para instalación segura<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9; > > Certificación UL (MH62092)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9; > > Certificación UL94-HB: resistencia al fuego básico<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9; > > Vida útil promedio: 5 años a 25°C<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9; > > Material positivo: dióxido de plomo<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9; > > Material negativo: plomo<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9; > > Válvula de seguridad: EPDR<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9; > > carcasa: plástico ABS<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9; > > Color: gris-azul<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9; > > Aplicaciones: sistemas de alimentación de emergencia, seguridad electrónica, UPS</div><div style="display: flex; flex-direction: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; > <div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent; > <h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; > Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; > <li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8; > > Voltaje: 12 V<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8; > > Capacidad: 12 Ah<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8; > > Tecnología: AGM-VRLA<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8; > > Electrolito: gel de ácido sulfúrico<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8; > > Vida útil: 5 años a 25°C<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8; > > Baja autodescarga<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8; > > Dimensiones: 152 x 99 x 95 mm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8; > > Peso: 3.3 kg<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8; > > Terminales: F1 (incluye adaptador F2)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8; > > Material positivo: dióxido de plomo<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8; > > Material negativo: plomo<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8; > > carcasa: plástico ABS<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8; > > Color: gris-azul<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8; > > Temperatura de operación: 25°C</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent; > <h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8; > > UL94-HB: resistencia al fuego básico</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; > <li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8; > > UL (MH62092)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología AGM-VRLA sellada sin mantenimiento
Característica 2	Construcción a prueba de derrames para instalación segura
Característica 3	Certificación UL para alta confiabilidad operativa
Característica 4	Baja autodescarga con vida útil extendida
Característica 5	Terminales F1 con adaptador F2 incluido
Característica 6	Carcasa ABS gris-azul con válvula de seguridad EPDR