



Batería AGM-VRLA / Ciclo Profundo / 12 Vcc / 150 Ah / Terminales T5 / Carcasa UL94-HB

SKU: PL150D12V2 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Baterías

\$6,347.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La batería de la serie Power Line utiliza tecnología AGM-VRLA con placas de alto rendimiento y electrolito absorbido en fibra de vidrio para ofrecer una salida energética estable en equipos electrónicos. Su diseño de ciclo profundo y capacidad de 150 Ah la hacen apta para sistemas fotovoltaicos y unidades de respaldo en aplicaciones de emergencia. La construcción sellada y libre de mantenimiento elimina riesgos de derrame y reduce los requerimientos de servicio durante su vida útil flotante de 5 años a 25 °C. Cuenta con terminales T5 para conexiones seguras y carcasa con clasificación UL94-HB. Las certificaciones UL (MH62092) y CE avalan su cumplimiento con estándares de seguridad y calidad internacionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 16px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tecnología AGM-VRLA de ciclo profundoVoltaje nominal: 12 VccCapacidad: 150 AhVida útil flotante: 5 años a 25 °CConstrucción sellada, sin mantenimiento y a prueba de derramesBaja autodescargaTerminales T5Carcasa: UL94-HBCertificaciones: UL (MH62092) y CEAplicaciones: Sistemas fotovoltaicos, emergencia y respaldo electrónico</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo: AGM-VRLA ciclo profundoVoltaje: 12 VccCapacidad: 150 AhVida útil flotante: 5 años a 25 °CAutodescarga: BajaAplicaciones: Fotovoltaicas, emergencia y respaldo electrónico</div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Terminales: T5Carcasa: UL94-HBConstrucción: Sellada y sin mantenimientoCertificaciones: UL (MH62092), CE</div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Batería PL150D12V2</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Vida útil flotante de 5 años a 25 °C
Característica 2	Construcción sellada sin mantenimiento y a prueba de fugas
Característica 3	Baja autodescarga para periodos de inactividad prolongados
Característica 4	Certificaciones UL y CE para cumplimiento normativo
Característica 5	Placas de alto rendimiento para descargas cíclicas profundas
Característica 6	Adecuada para fotovoltaica y sistemas de emergencia