



Batería de Respaldo AGM-VRLA / 12 V / 18 Ah / Retardante a la Flama UL94-V0 / Vida Útil 5 Años / Terminales M5

SKU: LK1812FR Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Baterías

\$640.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Batería de respaldo AGM-VRLA de 12 V y 18 Ah diseñada para sistemas de seguridad electrónica, UPS y sistemas de emergencia. Utiliza tecnología de fibra de vidrio absorbente con válvulas de regulación y placas de alto rendimiento para proporcionar salida de energía adicional estable. Su construcción retardante a la flama con certificación UL94-V0 ofrece máxima resistencia al fuego en instalaciones críticas. El diseño a prueba de derrames y libre de mantenimiento permite montaje flexible sin riesgo de fugas de electrolito. Cuenta con vida útil de diseño flotante de 5 años a 25°C y terminales M5 para conexión estandarizada con equipos de respaldo de energía.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tecnología AGM-VRLA con fibra de vidrio absorbente<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje: 12 V<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad: 18 Ah<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificación retardante a la flama UL94-V0<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificación UL MH62092<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Vida útil de diseño flotante: 5 años a 25°C<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño a prueba de derrames y libre de mantenimiento<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Terminales M5<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Construcción retardante a la flama para alta seguridad<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tecnología: AGM-VRLA<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltaje nominal: 12 V<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad: 18 Ah<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Vida útil flotante: 5 años a 25°C<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Placas de alto rendimiento</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Terminales: M5<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diseño a prueba de derrames<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Libre de mantenimiento</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Construcción retardante a la flama</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Electrolito con fibra de vidrio absorbente</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>UL MH62092</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología AGM-VRLA sin mantenimiento para operación continua confiable
Característica 2	Certificación UL94-V0 para máxima resistencia al fuego en instalaciones críticas
Característica 3	Diseño a prueba de derrames que permite montaje seguro en cualquier posición
Característica 4	Vida útil de 5 años a 25°C que reduce frecuencia de reemplazo y costos operativos
Característica 5	Terminales M5 estandarizados para conexión rápida con equipos de seguridad y UPS
Característica 6	Certificación UL MH62092 que garantiza calidad en sistemas de emergencia