



Batería de Respaldo AGM / 12 VCC / 200 Ah / Ciclo Profundo / Terminales T5 / Certificación UL

SKU: PL200D12V2 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Baterías

\$9,510.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Batería de respaldo AGM-VRLA de 12 VCC y 200 Ah diseñada para aplicaciones que demandan ciclos de carga y descarga prolongados. Emplea tecnología de fibra de vidrio absorbente con válvulas de regulación, placas de alto rendimiento y electrolito inmovilizado para maximizar la salida energética. Su construcción sellada elimina la necesidad de mantenimiento periódico, mientras que la baja tasa de autodescarga preserva la capacidad durante intervalos de inactividad. Certificada bajo estándar UL MH62092, es apta para sistemas fotovoltaicos, unidades de alimentación de emergencia y respaldo de equipos electrónicos críticos. Terminales T5 de alta conductividad aseguran conexiones eléctricas eficientes y confiables.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Tecnología AGM-VRLA (fibra de vidrio absorbente con válvulas de regulación)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje nominal: 12 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad: 200 Ah<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño de ciclo profundo para uso prolongado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Construcción sellada y libre de mantenimiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Alta confiabilidad y estabilidad operativa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Baja autodescarga<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Vida útil de diseño flotante: 5 años a 25°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Terminales T5 de alta conductividad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificación UL (MH62092)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='margin-bottom: 10px;'>Voltaje12 VCC</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Capacidad nominal200 Ah</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Tecnología de cargaCiclo profundo</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Vida útil flotante5 años a 25°C</div><div>AutodescargaBaja (preservación de carga en inactividad)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Construcción y Seguridad</h4><div style='margin-bottom: 10px;'>Tecnología de construcciónAGM-VRLA (fibra de vidrio absorbente)</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Tipo de selladoSello hermético, libre de mantenimiento</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Resistencia a derramesConstrucción a prueba de derrames</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Certificación de seguridadUL (MH62092)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones y Contenido</h4><div style='margin-bottom: 10px;'>Usos principalesSistemas fotovoltaicos, alimentación de emergencia, respaldo de equipos electrónicos</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Características de placasPlacas de alto rendimiento con electrolito absorbido</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Estabilidad operativaAlta confiabilidad en condiciones variables</div><div>Contenido del paquete1 batería AGM-VRLA 12V 200Ah con terminales T5</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Vida útil flotante de 5 años a 25°C para operación prolongada
Característica 2	Construcción sellada sin mantenimiento que elimina verificaciones periódicas
Característica 3	Baja autodescarga que preserva carga en periodos de inactividad
Característica 4	Terminales T5 de alta conductividad para conexiones eficientes
Característica 5	Certificación UL MH62092 para cumplimiento de estándares de seguridad
Característica 6	Placas de alto rendimiento con electrolito absorbido para salida energética adicional