



Batería de Respaldo AGM / 12 V / 35 Ah / Válvulas de Regulación / Terminales T1 / Vida Útil 5 Años / Certificación UL

SKU: LK3512 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Baterías, Cargadores y Accesorios

\$1,358.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Batería de respaldo con tecnología AGM-VRLA (Absorbent Glass Mat con válvulas de regulación) diseñada para sistemas de seguridad electrónica, UPS y aplicaciones de alimentación de emergencia. Utiliza placas de alto rendimiento con electrolito absorbido en fibra de vidrio, eliminando riesgos de derrame y reduciendo requerimientos de mantenimiento. Su construcción sellada permite instalación en múltiples orientaciones con operación segura en entornos de centro de datos, cuartos de seguridad y sistemas de control de acceso. La certificación UL MH62092 valida su cumplimiento con estándares de seguridad eléctrica para instalaciones profesionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Tecnología: AGM-VRLA (Absorbent Glass Mat, válvulas de regulación)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Voltaje nominal: 12 V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Capacidad: 35 Ah<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Construcción: Sellada, a prueba de derrames, libre de mantenimiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Vida útil de diseño: 5 años a 25°C en modo flotante<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Terminales: T1<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificación UL: MH62092<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Resistencia al fuego: UL94-HB (nivel básico)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>Voltaje: 12 V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>Capacidad: 35 Ah<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>Tecnología: AGM-VRLA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>Baja autodescarga: Alta estabilidad</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 14px;'>Físicas y Certificaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>Construcción: A prueba de derrames<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>Sellado: Libre de mantenimiento<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificación UL: MH62092<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>Resistencia al fuego: UL94-HB</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 14px;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>Batería de respaldo AGM 12V 35Ah con terminales T1</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología AGM-VRLA sin mantenimiento para operación continua
Característica 2	Construcción sellada a prueba de derrames para instalación segura
Característica 3	Baja autodescarga y alta estabilidad en condiciones variables
Característica 4	Certificación UL MH62092 para cumplimiento de normas de seguridad
Característica 5	Diseño de 5 años de vida útil a 25°C en modo flotante
Característica 6	Terminales T1 para conexión rápida en sistemas de respaldo