



Batería de Respaldo AGM-VRLA / 12 V / 55 Ah / Terminales T2 / Vida Útil 5 Años / UL94-V0 / 230 x 139 x 215 mm (9.1 x 5.5 x 8.5 in)

SKU: LK5512FR Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Baterías

\$3,130.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Batería de respaldo con tecnología AGM-VRLA (Absorbent Glass Mat - Valve Regulated Lead Acid) diseñada para sistemas de seguridad electrónica, UPS y equipos de emergencia. El electrolito en gel de ácido sulfúrico inmovilizado en fibra de vidrio absorbente elimina riesgos de derrame y permite operación en múltiples posiciones. La certificación UL94-V0 garantiza comportamiento retardante a la flama para instalaciones críticas. Su diseño sellado libre de mantenimiento reduce costos operativos y visitas técnicas programadas. Construcción con terminales T2 en cobre y carcasa en plástico ABS para alta estabilidad mecánica y eléctrica en condiciones de respaldo continuo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tecnología: AGM-VRLA con fibra de vidrio absorbente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje nominal: 12 V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad: 55 Ah<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Electrolito: Gel de ácido sulfúrico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Vida útil promedio: 5 años<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Certificación: UL (MH62092)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Certificación de resistencia al fuego: UL94-V0<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Construcción a prueba de derrames<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sellado y libre de mantenimiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alta confiabilidad y estabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño de baja autodescarga<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicaciones: Sistemas de alimentación de emergencia, equipo electrónico, alarmas de seguridad</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltaje: 12 V<li style='padding: 6px 0;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad: 55 Ah<li style='padding: 6px 0;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;'>Positivo: Dióxido de plomo<li style='padding: 6px 0;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;'>Electrolito: Gel de ácido sulfúrico<li style='padding: 6px 0;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;'>Válvula de seguridad: EPDR<li style='padding: 6px 0;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;'>Vida útil promedio: 5 años<li style='padding: 6px 0;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;'>Temperatura de funcionamiento: 25 °C estándar</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Físicas y Construcción</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 230 x 139 x 215 mm (9.1 x 5.5 x 8.5 in)<li style='padding: 6px 0;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;'>Peso: 15.03 kg<li style='padding: 6px 0;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de terminales: T2<li style='padding: 6px 0;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;'>Material terminal: Cobre<li style='padding: 6px 0;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;'>Material carcasa: Plástico ABS<li style='padding: 6px 0;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;'>Color: Gris - Azul<li style='padding: 6px 0;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;'>Certificación UL: MH62092<li style='padding: 6px 0;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;'>Certificación fuego: UL94-V0</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Aplicaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'>• Sistemas de alimentación de emergencia<li style='padding: 6px 0;'>• Equipo electrónico<li style='padding: 6px 0;'>• Alarmas de seguridad<li style='padding: 6px 0;'>• UPS<li style='padding: 6px 0;'>• Sistemas de emergencia</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología AGM con electrolito en gel de ácido sulfúrico
Característica 2	Certificación UL94-V0 de alta resistencia al fuego
Característica 3	Diseño sellado sin necesidad de mantenimiento periódico
Característica 4	Construcción a prueba de derrames para instalación segura
Característica 5	Baja autodescarga para mayor vida útil operativa
Característica 6	Terminales T2 en cobre para conexión confiable