



Batería de Respaldo AGM-VRLA / 12 V / 1.2 Ah / Vida Útil 5 Años / Terminales F1+F2 / UL y CE

SKU: LK1.212 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Baterías

\$149.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Batería de respaldo AGM-VRLA de 12 V y 1.2 Ah diseñada para sistemas de seguridad electrónica, alarmas contra incendio y equipos de emergencia. Utiliza tecnología de fibra de vidrio absorbente con válvulas de regulación que eliminan riesgos de derrame de electrolito, permitiendo operación segura en cualquier posición. Las placas de alto rendimiento proporcionan salida de energía estable durante ciclos de respaldo. Cuenta con vida útil de diseño de 5 años en operación flotante a 25°C y certificaciones UL (MH62092) y CE que garantizan cumplimiento en instalaciones profesionales críticas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tecnología: AGM-VRLA (Absorbent Glass Mat, Valve Regulated Lead Acid)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje nominal: 12 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad: 1.2 Ah<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Vida útil de diseño: 5 años en operación flotante a 25°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Construcción: A prueba de derrames, operación en cualquier posición<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material de carcasa: ABS gris resistente a condiciones ambientales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Terminales: F1 con adaptador F2 incluido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Certificaciones: UL (MH62092), CE<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicaciones: Sistemas de alarma, incendio, UPS, alimentación de emergencia</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltaje: 12 VCC</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad: 1.2 Ah</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tecnología: AGM-VRLA</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Vida útil: 5 años (flotante a 25°C)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Construcción</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Carcasa: ABS gris</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Construcción: A prueba de derrames</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Terminales: F1 + adaptador F2</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Certificaciones: UL (MH62092), CE</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Batería AGM-VRLA 12V 1.2Ah</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Adaptador de terminales F2</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología AGM-VRLA sin mantenimiento ni derrames
Característica 2	Vida útil de 5 años en operación flotante a 25°C
Característica 3	Certificaciones UL y CE para instalaciones críticas
Característica 4	Construcción ABS resistente a condiciones ambientales
Característica 5	Terminales F1 con adaptador F2 para compatibilidad universal
Característica 6	Ideal para sistemas de alarma, incendio y UPS de emergencia