



Batería de Respaldo AGM / 6 VCC / 4.5 Ah / Vida Útil 5 Años / Terminales F1 / Certificación UL

SKU: LK4.56    Marca: LINKEDPRO BY EPCOM    Categoría: Baterías

\$127.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='margin-bottom: 30px;\*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Batería de respaldo con tecnología AGM-VRLA (fibra de vidrio absorbente con válvulas de regulación), diseñada para proporcionar energía auxiliar en equipos electrónicos de seguridad, sistemas de emergencia y UPS. Ofrece un voltaje de 6 VCC y una capacidad de 4.5 Ah, con placas de alto rendimiento que garantizan una descarga estable y confiable. Su construcción sellada elimina la necesidad de mantenimiento y previene derrames de electrolito. Cuenta con certificación UL (MH62092) y resistencia al fuego básica UL94-HB, asegurando cumplimiento en instalaciones profesionales. La vida útil de diseño en operación flotante es de 5 años a 25°C, lo que reduce la frecuencia de reemplazo en infraestructuras críticas.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*><li>Tecnología: AGM-VRLA (fibra de vidrio absorbente)</li><li>Voltaje: 6 VCC</li><li>Capacidad: 4.5 Ah</li><li>Construcción: Sellada y libre de mantenimiento</li><li>Vida útil promedio: 5 años a 25°C (operación flotante)</li><li>Terminales: F1</li><li>Certificación UL: MH62092</li><li>Certificación UL94-HB: Resistencia al fuego básico</li></ul></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Especificaciones Eléctricas y Físicas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*><li>Tipo de batería: Plomo-ácido sellada (SLA)</li><li>Química: AGM (Absorbent Glass Mat)</li><li>Voltaje nominal: 6 V</li><li>Capacidad nominal: 4.5 Ah</li><li>Configuración de terminales: F1 (Faston 187)</li><li>Resistencia al fuego: UL94-HB</li></ul></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*><li>Batería de respaldo AGM 6 V / 4.5 Ah</li></ul></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Tecnología AGM-VRLA sellada y libre de mantenimiento       |
| Característica 2 | Voltaje 6 VCC con capacidad de 4.5 Ah para respaldo        |
| Característica 3 | Vida útil promedio de 5 años a 25°C en operación flotante  |
| Característica 4 | Certificación UL (MH62092) para aplicaciones de seguridad  |
| Característica 5 | Construcción a prueba de derrames con alta estabilidad     |
| Característica 6 | Terminales F1 para conexión rápida en equipos electrónicos |