



Batería de Respaldo AGM-VRLA / 12 V / 12 Ah / Retardante a la Flama UL94-V0 / Vida Útil 5 Años / Terminales F1 + Adaptador F2

SKU: LK1212FR Marca: LINKEDPRO BY EPCORN Categoría: Baterías

\$474.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Batería de respaldo AGM-VRLA de 12 V y 12 Ah diseñada para aplicaciones de seguridad electrónica, sistemas de emergencia y UPS. Utiliza tecnología de fibra de vidrio absorbente con válvulas de regulación y placas de alto rendimiento para proporcionar salida de energía adicional estable y confiable. Cuenta con certificación UL94-V0 de retardancia a la flama para instalaciones en entornos críticos. Su diseño flotante ofrece una vida útil de 5 años a 25°C, siendo sellada y completamente libre de mantenimiento para operación continua sin intervención. Aprobada bajo estándar UL MH62092 para cumplimiento de requisitos de seguridad certificados en sistemas profesionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tecnología AGM-VRLA con fibra de vidrio absorbente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Certificación UL94-V0 resistencia al fuego avanzada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño flotante con vida útil de 5 años a 25°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sellada y libre de mantenimiento para uso continuo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aprobación UL MH62092 para seguridad certificada<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con sistemas de seguridad y emergencia</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje nominal: 12 V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad: 12 Ah<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnología: AGM-VRLA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Electrólito absorbido en fibra de vidrio<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño flotante<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Vida útil de diseño: 5 años a 25°C<li style='padding: 6px 0;'>Terminales: F1 + adaptador F2</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Seguridad y Certificaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Certificación UL94-V0 retardante a la flama<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia al fuego avanzada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Construcción sellada sin fugas<li style='padding: 6px 0;'>Libre de mantenimiento durante operación</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones y Contenido</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sistemas de alimentación de emergencia<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>UPS (Uninterruptible Power Supply)<li style='padding: 6px 0;'>Equipos electrónicos de respaldo</div></div><div style='margin-top: 30px;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div>RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 08:46</div><div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología AGM-VRLA con fibra de vidrio absorbente para mayor durabilidad
Característica 2	Certificación UL94-V0 para resistencia avanzada al fuego en instalaciones críticas
Característica 3	Diseño flotante con vida útil de 5 años a 25°C para operación continua
Característica 4	Sellada y libre de mantenimiento para reducir costos operativos
Característica 5	Aprobación UL MH62092 para cumplimiento de estándares de seguridad
Característica 6	Compatible con sistemas de seguridad, UPS y alimentación de emergencia