



Batería de Respaldo AGM / 12 V / 18 Ah / Vida Útil 5 Años / Terminales M5 / Retardante a la Flama

SKU: LK1812 Marca: LINKERPRO BY EPCOM Categoría: Baterías

\$832.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Batería de respaldo AGM-VRLA de 12 V y 18 Ah diseñada para sistemas de seguridad electrónica, alimentación de emergencia y equipos críticos. Utiliza tecnología de fibra de vidrio absorbente con válvulas de regulación, placas de alto rendimiento y electrolito inmovilizado para proporcionar salida de energía estable y confiable. Su construcción sellada elimina la necesidad de mantenimiento y previene derrames durante toda su vida útil. Ofrece una vida útil de diseño flotante de 5 años a 25°C, baja tasa de autodescarga y cumplimiento con estándares de seguridad UL para instalaciones profesionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tecnología: AGM-VRLA (Absorbent Glass Mat - Valve Regulated Lead Acid)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje nominal: 12 V<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad: 18 Ah<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sistema sellado sin mantenimiento y anti-derrames<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño de baja autodescarga y vida útil prolongada<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Vida útil de diseño flotante: 5 años a 25°C<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Terminales: M5<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material de carcasa: Plástico ABS retardante a la flama<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificación UL (MH62092)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificación UL94-HB: resistencia a la flama<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alta confiabilidad y estabilidad eléctrica<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aplicaciones: alarmas, control de acceso, videovigilancia, UPS y sistemas de emergencia</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltaje: 12 V<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad: 18 Ah<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tecnología: AGM-VRLA<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Vida útil flotante: 5 años a 25°C<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Baja autodescarga</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Seguridad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Construcción sellada y libre de mantenimiento<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>A prueba de derrames<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Carcasa ABS retardante a la flama<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Terminales M5<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Certificaciones: UL (MH62092), UL94-HB<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones Recomendadas<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sistemas de alarma y seguridad electrónica<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Control de acceso<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Videovigilancia<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>UPS y sistemas de emergencia<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Equipos electrónicos de respaldo</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología AGM-VRLA sellada sin mantenimiento ni riesgo de derrames
Característica 2	Vida útil flotante de 5 años a 25°C para operación continua confiable
Característica 3	Carcasa ABS retardante a la flama con certificación UL94-HB
Característica 4	Certificación UL MH62092 para aplicaciones de seguridad electrónica
Característica 5	Baja autodescarga para disponibilidad extendida en standby
Característica 6	Terminales T1 compatibles con UPS, alarmas y sistemas de control de acceso