



Batería de Respaldo AGM-VRLA / 12 V / 5.5 Ah / Retardante a la Flama UL94-V0 / Vida Útil 5 Años / Terminales F1 con Adaptador F2

SKU: LK5.512FR Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Baterías

\$204.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Batería de respaldo AGM-VRLA de 12 VCC y 5.5 Ah diseñada para sistemas de seguridad electrónica, alimentación ininterrumpida (UPS) y sistemas de emergencia. Utiliza tecnología de fibra de vidrio absorbente con placas de alto rendimiento y electrolito para proporcionar salida de energía adicional estable y confiable. Su construcción sellada y libre de mantenimiento permite operación continua sin requerimiento de servicio periódico. Certificada bajo UL94-V0 para resistencia mejorada al fuego y aprobada por UL (MH62092) para cumplimiento en aplicaciones de seguridad. Incluye terminales F1 con adaptador F2 para facilitar la conexión con diversos equipos electrónicos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tecnología AGM-VRLA con fibra de vidrio absorbente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Certificación UL94-V0 resistencia al fuego mejorada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diseño flotante con vida útil de 5 años a 25°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Aprobación UL (MH62092) para seguridad certificada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Sellada y libre de mantenimiento para uso continuo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Ideal para alarmas, control de acceso y videovigilancia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Construcción a prueba de derrames<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Alta confiabilidad y estabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Terminales F1 con adaptador F2</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje: 12 VCC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad: 5.5 Ah<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnología: AGM-VRLA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño flotante<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Vida útil: 5 años a 25°C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Certificaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Certificación UL94-V0 retardante a la flama<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aprobación UL (MH62092)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Construcción sellada a prueba de derrames<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Libre de mantenimiento<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Terminales F1 + adaptador F2</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones y Contenido</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sistemas de alarma<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Control de acceso<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Videovigilancia<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>UPS y sistemas de emergencia<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Batería AGM-VRLA 12V 5.5Ah con terminales F1 y adaptador F2</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología AGM con fibra de vidrio absorbente para uso continuo sin mantenimiento
Característica 2	Certificación UL94-V0 para mayor resistencia al fuego en instalaciones críticas
Característica 3	Diseño flotante con vida útil de 5 años a 25°C para operación estable
Característica 4	Aprobación UL MH62092 para cumplimiento en sistemas de seguridad electrónica
Característica 5	Construcción sellada a prueba de derrames para instalación en cualquier posición
Característica 6	Terminales F1 con adaptador F2 para compatibilidad con diversos equipos de respaldo