



Batería de Respaldo AGM-VRLA / 12 V / 55 Ah / Vida Útil 5 Años / Terminales T2 / Certificación UL

SKU: LK5512 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Baterías

\$2,682.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Batería de respaldo AGM-VRLA de 12 VCC y 55 Ah diseñada para sistemas de seguridad electrónica, UPS y equipos de alimentación de emergencia. Utiliza tecnología de fibra de vidrio absorbente con válvulas de regulación y placas de alto rendimiento que garantizan una salida de energía estable y confiable. Su construcción sellada y libre de mantenimiento elimina riesgos de fugas de electrolito, reduciendo los requerimientos de servicio técnico en instalaciones críticas. La vida útil de diseño de 5 años en operación flotante a 25°C, combinada con certificaciones UL, asegura compatibilidad con estándares de seguridad para infraestructuras de telecomunicaciones, centros de datos y sistemas de control de acceso.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tecnología: AGM-VRLA (Absorbent Glass Mat - Valve Regulated Lead Acid)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje nominal: 12 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad: 55 Ah<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Vida útil de diseño: 5 años en operación flotante a 25°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Construcción: Sellada, a prueba de derrames, sin mantenimiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Terminales: T2<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Certificación UL: MH62092<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Certificación resistencia al fuego: UL94-HB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicaciones: Seguridad electrónica, UPS, sistemas de emergencia, equipos electrónicos críticos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Voltaje: 12 VCC</p><p style='margin: 6px 0;'>Capacidad: 55 Ah</p><p style='margin: 6px 0;'>Tecnología: AGM-VRLA</p><p style='margin: 6px 0;'>Vida útil: 5 años (flotante a 25°C)</p><p style='margin: 6px 0;'>Terminales: T2</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Certificaciones</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Mantenimiento: Libre de mantenimiento</p><p style='margin: 6px 0;'>Certificación UL: MH62092</p><p style='margin: 6px 0;'>Resistencia al fuego: UL94-HB</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>• 1 Batería AGM-VRLA 12V 55Ah</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología AGM-VRLA sin mantenimiento ni fugas de electrolito
Característica 2	Vida útil de 5 años en operación flotante a 25°C
Característica 3	Certificación UL MH62092 para equipos electrónicos críticos
Característica 4	Construcción sellada con resistencia al fuego UL94-HB
Característica 5	Placas de alto rendimiento para salida de energía estable
Característica 6	Diseño compacto 230x139x210 mm para instalaciones con espacio limitado