



Batería de Respaldo AGM-VRLA / 12 V / 7 Ah / Vida Útil 5 Años / Terminales F1 + Adaptador F2 / Certificación UL

SKU: LK712 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Baterías, Cargadores y Accesorios

\$265.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Batería de respaldo AGM-VRLA de 12 VCC y 7 Ah diseñada para sistemas de seguridad electrónica, CCTV, control de acceso, alarmas de intrusión, paneles de incendio y equipos de telecomunicaciones. Utiliza tecnología de electrolito absorbido en fibra de vidrio con construcción sellada que elimina el mantenimiento y el riesgo de derrames. Ofrece vida útil de diseño de 5 años a 25°C y cuenta con certificación UL (MH62092) y resistencia al fuego UL94-HB. Incluye terminal F1 con adaptador F2 para compatibilidad universal con la mayoría de equipos del mercado. Su formato compacto de 151 x 65 x 100 mm y peso de 1.99 kg facilitan la instalación en espacios reducidos.</p*></div*><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Tecnología AGM-VRLA con fibra de vidrio absorbente</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Capacidad: 7 Ah</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Construcción sellada y a prueba de derrames</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Certificado UL (MH62092)</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Clasificación de resistencia al fuego UL94-HB</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Vida útil de diseño: 5 años a 25°C</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Sin mantenimiento requerido</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Terminal F1 con adaptador F2 incluido</li*><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Dimensiones: 151 x 65 x 100 mm</li*></ul*></div*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Desempeño</h4*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Voltaje nominal: 12 VCC</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Capacidad: 7 Ah</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Vida útil de diseño: 5 años a 25°C</li*><li style='padding: 6px 0;*>Tipo de terminal: F1 + adaptador F2</li*></ul*></div*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Físicas / Eléctricas</h4*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dimensiones: 151 x 65 x 100 mm</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Peso: 1.99 kg</li*><li style='padding: 6px 0;*>Construcción: Sellada y a prueba de derrames</li*><li style='padding: 6px 0;*>Certificación UL: MH62092</li*><li style='padding: 6px 0;*>Resistencia al fuego: UL94-HB</li*></ul*></div*></div*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del Paquete</h4*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0;*>Batería AGM-VRLA 12V 7Ah</li*><li style='padding: 6px 0;*>Adaptador de terminal F2</li*></ul*></div*></div*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología AGM-VRLA sin mantenimiento ni riesgo de derrames
Característica 2	Certificación UL para instalaciones de seguridad electrónica
Característica 3	Diseño compacto para gabinetes y racks de alta densidad
Característica 4	Terminal F1 con adaptador F2 para compatibilidad universal
Característica 5	Vida útil de diseño 5 años a temperatura ambiente estándar
Característica 6	Construcción sellada resistente al fuego UL94-HB