



SKU: LK7.512FR Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Baterías, Cargadores y Accesorios

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

de respaldo con tecnología AGM-VRLA (Absorbent Glass Mat con válvulas de regulación), diseñada para sistemas de seguridad electrónica, UPS y sistemas de emergencia. Construcción con placas de alto rendimiento y electrolito absorbido en fibra de vidrio que proporciona salida de energía estable y confiable. Diseño sellado, libre de mantenimiento y a prueba de derrames que permite instalación en diversas orientaciones sin riesgo de fuga. Certificación UL94-V0 que garantiza máxima resistencia a la propagación de flama, y aprobación UL (MH62092) para aplicaciones de seguridad críticas. Vida útil de diseño flotante de 5 años a 25°C que optimiza costos operativos en infraestructura de respaldo energético.

<p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Tecnología AGM-VRLA con fibra de vidrio absorbente<li style='margin-bottom: 8px;'>Voltaje nominal: 12 V<li style='margin-bottom: 8px;'>Capacidad: 7.5 Ah<li style='margin-bottom: 8px;'>Vida útil de diseño flotante: 5 años a 25°C<li style='margin-bottom: 8px;'>Certificación UL94-V0: máxima resistencia al fuego<li style='margin-bottom: 8px;'>Certificación UL (MH62092)<li style='margin-bottom: 8px;'>Construcción a prueba de derrames<li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño sellado y libre de mantenimiento<li style='margin-bottom: 8px;'>Alta confiabilidad y estabilidad operativa<li style='margin-bottom: 8px;'>Terminales F1 con adaptador de F2 incluido<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatible con sistemas de seguridad, UPS y emergencia<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>TecnologíaAGM-VRLA</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad7.5 Ah</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Vida útil flotante5 años a 25°C</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0;'>ElectrolitoAbsorbido en fibra de vidrio</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de operación-20°C a 50°C</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>ConstrucciónA prueba de derrames</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>MantenimientoLibre de mantenimiento</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>CertificaciónUL94-V0</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>SeguridadSeguridad electrónica, UPS, emergencia</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>CompatibilidadEquipos electrónicos de respaldo</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>OrientaciónCualquier posición</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0;'>Contenido del paqueteBatería 12V 7.5Ah, Adaptador terminal F2</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología AGM con fibra de vidrio absorbente para máxima eficiencia energética
Característica 2	Certificación UL94-V0 para máxima resistencia al fuego en instalaciones críticas
Característica 3	Diseño sellado y libre de mantenimiento que elimina verificaciones periódicas
Característica 4	Construcción a prueba de derrames para operación segura en cualquier orientación
Característica 5	Vida útil de 5 años a 25°C que reduce frecuencia de reemplazo en sistemas críticos
Característica 6	Terminales F1 con adaptador F2 para compatibilidad universal con equipos UPS y seguridad