



Batería de Respaldo AGM/VRLA / 12V 100Ah / Terminales U / Vida Útil 10-12 Años / Caja ABS Resistente

SKU: PS-121000-U Marca: POWER SONIC Categoría: Baterías

\$6,856.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Batería de plomo-ácido sellada con tecnología AGM/VRLA diseñada para aplicaciones de respaldo de energía en infraestructuras críticas. Su construcción con electrolito absorbido en fibra de vidrio elimina el riesgo de derrames y permite la operación en cualquier posición sin requerir mantenimiento periódico de niveles de electrolito. La válvula de regulación de presión integrada garantiza la seguridad operativa al liberar exceso de gas interno, mientras que su caja de ABS proporciona resistencia mecánica y térmica para instalaciones en centros de datos, sistemas UPS, energía solar y equipos de seguridad electrónica. Con una vida útil proyectada de 10 a 12 años en condiciones de flotación controladas, esta batería ofrece confiabilidad de largo plazo para profesionales de TI y administradores de infraestructura.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tecnología AGM (Absorbent Glass Mat) y VRLA (Valve Regulated Lead Acid)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje nominal: 12V / Capacidad: 100Ah<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Vida útil proyectada: 10-12 años en operación de flotación<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Terminales tipo U para conexión rápida con cables de sección estándar<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Caja construida en ABS resistente a impactos y con propiedades retardantes al fuego<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño sellado sin mantenimiento con válvula de seguridad de presión<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Reconocimiento UL para cumplimiento en instalaciones comerciales e industriales<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Operación posicional flexible (vertical, horizontal o inclinada)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px;'><tr><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.7;'>Voltaje nominal</td><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; color: inherit; opacity: 0.7;'>12V</td></tr><tr><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.7;'>Capacidad nominal</td><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; color: inherit; opacity: 0.9;'>100Ah</td></tr><tr><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.7;'>Tecnología</td><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; color: inherit; opacity: 0.9;'>AGM / VRLA</td></tr><tr><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.7;'>Vida útil estimada</td><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; color: inherit; opacity: 0.9;'>10-12 años</td></tr><tr><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.7;'>Certificación</td><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; color: inherit; opacity: 0.9;'>UL reconocida</td></tr></table></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Construcción y Físicas</h4><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px;'><tr><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.7;'>Material de caja</td><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; color: inherit; opacity: 0.9;'>ABS resistente a impactos y fuego</td></tr><tr><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.7;'>Tipo de terminal</td><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo U</td></tr><tr><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.7;'>Diseño de mantenimiento</td><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sellado sin mantenimiento</td></tr><tr><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.7;'>Válvula de seguridad</td><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; color: inherit; opacity: 0.9;'>Integrada VRLA</td></tr></table></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Batería Power Sonic PS121000U<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Terminales tipo U instalados de fábrica</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología sellada sin mantenimiento reduce costos operativos
Característica 2	Válvula de seguridad integrada previene acumulación de presión
Característica 3	Terminales tipo U facilitan conexión rápida en gabinetes
Característica 4	Caja ABS retardante a impactos y fuego para instalaciones críticas
Característica 5	Diseño AGM/VRLA permite operación en cualquier posición
Característica 6	100Ah de capacidad sostenida para sistemas UPS y respaldo prolongado