



Batería de Respaldo AGM/VRLA / 12V / 100AH / Vida Útil 10-12 Años / Terminales B (M6) / Certificación UL

SKU: PS-121000-B Marca: POWER SONIC Categoría: Baterías

\$6,280.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Batería de respaldo de 12V y 100AH con tecnología AGM/VRLA (Absorbent Glass Mat / Valve Regulated Lead Acid), diseñada para aplicaciones que requieren alta fiabilidad y larga autonomía en sistemas de energía ininterrumpida, respaldo de telecomunicaciones, sistemas de seguridad y equipos industriales críticos. Su construcción sellada y libre de mantenimiento elimina la necesidad de verificación de niveles de electrolito, reduciendo los costos operativos y el riesgo de derrames. Con una vida útil proyectada de 10 a 12 años, esta batería ofrece consistencia de desempeño prolongada en condiciones de flotación controladas. Los terminales tipo B (M6) aseguran conexiones firmes y de baja resistencia, mientras que la certificación UL garantiza el cumplimiento de estándares de seguridad internacionales para instalaciones profesionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tecnología: AGM/VRLA (Absorbent Glass Mat / Valve Regulated Lead Acid)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje nominal: 12V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad: 100AH<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Vida útil: 10-12 años<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Terminales: Tipo B (M6)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño: Sellado y libre de mantenimiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Certificación: UL</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Tecnología: AGM/VRLA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Vida útil: 10-12 años<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Diseño: Sellado, libre de mantenimiento</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Terminales: Tipo B (M6)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Certificación: UL</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Batería PS121000B</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología AGM/VRLA sellada libre de mantenimiento
Característica 2	100AH de capacidad para autonomía prolongada
Característica 3	Vida útil de 10-12 años en operación continua
Característica 4	Terminales B (M6) para conexión segura y estable
Característica 5	Certificación UL para cumplimiento de estándares industriales
Característica 6	Diseño sellado sin riesgo de derrames ni gases