



Batería de Respaldo AGM/VRLA / 12V / 18 Ah / Terminales F2 / Vida Útil 5 Años / Libre de Mantenimiento

SKU: PS-12180-F2 Marca: POWER SONIC Categoría: Baterías

\$891.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Batería sellada de plomo-ácido con tecnología AGM/VRLA diseñada para aplicaciones de respaldo de equipos críticos en entornos profesionales. Su construcción libre de mantenimiento elimina la necesidad de verificación de electrolito, reduciendo los costos operativos y el tiempo de inactividad por mantenimiento preventivo. La certificación UL y el cumplimiento de la norma ISO 9001:2015 garantizan confiabilidad en instalaciones comerciales, industriales y de seguridad. Los terminales tipo F2 facilitan la integración con sistemas de respaldo existentes, incluyendo UPS, sistemas de alarma, control de acceso y equipos de telecomunicaciones.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tecnología AGM/VRLA para larga vida útil<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad: 18.0 Ah @20hr / 17.0 Ah @10hr<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño de vida útil: 5 años<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Terminales tipo F2 para conexión segura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Construcción a prueba de derrames y sin mantenimiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Certificación UL y norma ISO 9001:2015</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje nominal: 12V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad @20hr: 18.0 Ah<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad @10hr: 17.0 Ah</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones Típicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sistemas UPS y respaldo de energía<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sistemas de alarma y seguridad<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Control de acceso y CCTV<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Equipos de telecomunicaciones<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dispositivos médicos y electrónicos</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología AGM/VRLA sellada sin riesgo de derrames
Característica 2	18.0 Ah @20hr para respaldo prolongado de equipos
Característica 3	Terminales F2 para conexión rápida y segura
Característica 4	Diseño de 5 años de vida útil en operación continua
Característica 5	Certificación UL para instalaciones comerciales e industriales
Característica 6	Sin mantenimiento ni verificación de niveles de electrolito