



Batería de Respaldo AGM/VRLA / 12V / 20Ah / Terminales NB2 / 5 Años Vida Útil / Certificación UL

SKU: PS-12200    Marca: POWER SONIC    Categoría: Baterías

\$1,568.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Batería sellada de plomo-ácido con tecnología AGM/VRLA diseñada para aplicaciones de respaldo de energía en sistemas de seguridad, UPS y equipos críticos. Su construcción libre de mantenimiento elimina la necesidad de verificación de niveles de electrolito, reduciendo los costos operativos y el tiempo de inactividad por mantenimiento preventivo. La tecnología de válvula regulada permite operación en múltiples posiciones sin riesgo de derrame, facilitando su integración en gabinetes compactos o racks de equipos. Con una vida útil proyectada de 5 años y certificación UL, esta batería ofrece confiabilidad verificada para entornos comerciales e industriales donde la continuidad energética es prioritaria.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tecnología: AGM/VRLA (Absorbent Glass Mat / Valve Regulated Lead Acid)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje nominal: 12V</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad: 20Ah</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de terminales: NB2</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Vida útil promedio: 5 años</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño: Libre de mantenimiento, sellado</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Certificaciones: UL, ISO 9001</li><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicación: Respaldo de energía, sistemas de seguridad, UPS</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Capacidad: 20Ah</li><li style='padding: 6px 0;'>• Voltaje: 12V</li><li style='padding: 6px 0;'>• Vida útil: 5 años promedio</li><li style='padding: 6px 0;'>• Tecnología: AGM/VRLA</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Terminales: NB2</li><li style='padding: 6px 0;'>• Diseño: Sellado, sin mantenimiento</li><li style='padding: 6px 0;'>• Posición de operación: Cualquier posición</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Batería PS12200</li></ul></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Tecnología AGM/VRLA sin mantenimiento ni electrolito libre        |
| Característica 2 | Diseño sellado que permite instalación en cualquier posición      |
| Característica 3 | Terminales NB2 para conexión rápida y segura en gabinetes         |
| Característica 4 | Vida útil de 5 años reduce frecuencia de reemplazo                |
| Característica 5 | Certificación UL para cumplimiento en instalaciones comerciales   |
| Característica 6 | Construcción robusta para respaldo de UPS y sistemas de seguridad |