



Batería de Respaldo AGM/VRLA / 12V / 26Ah / Terminales NB2 / Vida Útil 5 Años / Reconocida UL

SKU: PS-12260-NB2    Marca: POWER SONIC    Categoría: Baterías

\$1,917.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Batería de respaldo de plomo-ácido sellada con tecnología AGM/VRLA, diseñada para aplicaciones que requieren alta confiabilidad y operación libre de mantenimiento. Ofrece una capacidad nominal de 26Ah a 12V, con construcción sellada que elimina la necesidad de verificación de niveles de electrolito. La caja fabricada en ABS proporciona resistencia mecánica y protección contra fuego. Incluye terminales NB2 estandarizados para facilitar la instalación en sistemas de respaldo de energía, UPS, equipos de seguridad y telecomunicaciones. Certificación UL para cumplimiento en instalaciones profesionales y reguladas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tecnología AGM/VRLA de alta confiabilidad</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad de 26Ah a 12V nominal</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño de 5 años de vida útil</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Construcción libre de mantenimiento y sellada</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Terminales NB2 para conexión segura</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Caja ABS resistente a impactos y fuego</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Tecnología: AGM/VRLA</li><li style='padding: 6px 0;'>Voltaje nominal: 12V</li><li style='padding: 6px 0;'>Capacidad: 26Ah</li><li style='padding: 6px 0;'>Vida útil de diseño: 5 años</li><li style='padding: 6px 0;'>Certificación: Reconocida UL</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Tipo de terminales: NB2</li><li style='padding: 6px 0;'>Material de caja: ABS</li><li style='padding: 6px 0;'>Resistencia: Impactos y fuego</li><li style='padding: 6px 0;'>Construcción: Sellada, libre de mantenimiento</li></ul></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>1x Batería PS12260NB2</li></ul></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Tecnología AGM/VRLA libre de mantenimiento para operación continua sin supervisión |
| Característica 2 | Construcción sellada que elimina riesgos de derrame de electrolito                 |
| Característica 3 | Caja ABS resistente a impactos y fuego para instalaciones críticas                 |
| Característica 4 | Terminales NB2 estandarizados para conexión segura y rápida                        |
| Característica 5 | Diseño de 5 años de vida útil que reduce frecuencia de reemplazo                   |
| Característica 6 | Certificación UL para cumplimiento en aplicaciones reguladas                       |