



Batería de Respaldo AGM/VRLA / 12V / 2.8 Ah / Terminales F1 / 5 Años Vida Útil / UL Reconocida

SKU: PS-1228-F1 Marca: POWER SONIC Categoría: Baterías

\$392.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Batería sellada de plomo-ácido con tecnología AGM (Absorbent Glass Mat) y válvula regulada (VRLA), diseñada para aplicaciones de respaldo de energía en equipos de seguridad, telecomunicaciones y sistemas electrónicos críticos. Su construcción sin mantenimiento permite operación en cualquier posición sin riesgo de derrame de electrolito. La caja de ABS resistente a impactos y fuego proporciona durabilidad en entornos de instalación profesional. Con terminales F1 estandarizados, facilita la integración con UPS, paneles de control y dispositivos de respaldo existentes. Certificación UL para cumplimiento en instalaciones que requieren estándares de seguridad verificados.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tecnología AGM/VRLA sin mantenimiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje nominal: 12V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad: 2.8 Ah<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Vida útil diseñada: 5 años<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Terminales F1 estandarizados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Construcción a prueba de derrames<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Caja ABS resistente a impactos y fuego<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Certificación UL reconocida</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tecnología: AGM/VRLA</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Voltaje nominal: 12V</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Capacidad: 2.8 Ah</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Vida útil diseñada: 5 años</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Rango de capacidades serie: 0.8 a 260 Ah</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Voltajes disponibles serie: 2V, 4V, 6V, 12V</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Construcción</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Terminales: F1</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Material de caja: ABS</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Resistencia caja: Impactos y fuego</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Construcción: A prueba de derrames</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Orientación: Operación en cualquier posición</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones y Cumplimiento</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Certificación: UL reconocida</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Control de calidad: Proceso estricto de fabricación</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Experiencia fabricante: Más de 50 años</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología AGM sin mantenimiento para operación confiable continua
Característica 2	Construcción VRLA a prueba de derrames para instalacón en cualquier posición
Característica 3	Caja ABS resistente a impactos y fuego para protección en entornos críticos
Característica 4	Diseño de 5 años de vida útil para reducir frecuencia de reemplazo
Característica 5	Terminales F1 estandarizados para compatibilidad con equipos de respaldo
Característica 6	Certificación UL para cumplimiento en instalaciones profesionales