



Batería de Respaldo AGM/VRLA / 12V / 33Ah @20hr / Terminales NB / 5 Años Vida Útil / UL Reconocida

SKU: PS-12330-NB Marca: POWER SONIC Categoría: Baterías

\$2,578.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Batería de respaldo de 12V y 33Ah diseñada para aplicaciones de seguridad, telecomunicaciones y sistemas de energía ininterrumpida. Emplea tecnología AGM (Absorbent Glass Mat) que inmoviliza el electrolito en fibras de vidrio, eliminando riesgos de derrame y permitiendo operación en múltiples posiciones. Su construcción VRLA (Valve Regulated Lead Acid) con válvula de regulación de presión garantiza recombinación interna de gases, reduciendo la necesidad de mantenimiento y extendiendo la vida útil proyectada a 5 años. La carcasa de polímero ABS ofrece resistencia mecánica y protección contra propagación de llama. Reconocimiento UL para instalaciones que requieren certificación de seguridad eléctrica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tecnología AGM (Absorbent Glass Mat) para mayor fiabilidad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño de 5 años de vida útil<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad de 33.0 Ah @20hr<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Baja tasa de autodescarga para larga vida útil<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Construcción a prueba de derrames y regulada por válvula<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Caja ABS resistente a impactos y retardante de llama<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Terminales tipo NB<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Reconocida UL</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Voltaje nominal: 12V</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Capacidad: 33.0 Ah @20hr</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tecnología: AGM/VRLA</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Vida útil proyectada: 5 años</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Construcción y Seguridad</h4><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Material de caja: ABS resistente a impactos</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Propiedad especial: Retardante de llama</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Sellado: A prueba de derrames</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Regulación: Por válvula VRLA</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Certificación: Reconocida UL</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Mecánicas</h4><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Terminales: Tipo NB</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Serie: PS</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología AGM sin mantenimiento para máxima fiabilidad operativa
Característica 2	Construcción sellada a prueba de derrames para instalacón segura en cualquier posición
Característica 3	Baja tasa de autodescarga para almacenamiento prolongado sin pérdida de capacidad
Característica 4	Caja ABS retardante de llana y resistente a impactos para entornos exigentes
Característica 5	Válvula regulada que previene sobrepresión y extiende la vida útil del sistema
Característica 6	Reconocimiento UL para cumplimiento en aplicaciones críticas de respaldo de energía