



Batería de Respaldo AGM/VRLA / 12V 5.0Ah / Terminales F2 / Vida Útil 5 Años / Certificación UL

SKU: PS-1250-F2 Marca: POWER SONIC Categoría: Baterías

\$366.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Batería de respaldo de 12V y 5.0Ah con tecnología AGM/VRLA, diseñada para aplicaciones que requieren alta confiabilidad y operación sin mantenimiento. La construcción sellada y libre de derrames permite su instalación en diversas posiciones, mientras que la carcasa de ABS proporciona resistencia a impactos en entornos operativos exigentes. Los terminales F2 estandarizados facilitan la integración con sistemas de respaldo de energía, alarmas, equipos médicos y dispositivos de seguridad. Cumple con certificación UL y norma ISO 9001:2015, garantizando estándares de calidad y seguridad para instalaciones profesionales. Vida útil proyectada de 5 años para minimizar ciclos de reemplazo y costos operativos asociados.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tecnología AGM/VRLA de alta confiabilidad sin mantenimiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje nominal: 12V / Capacidad: 5.0Ah<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño sellado a prueba de derrames para instalación versátil<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Vida útil proyectada: 5 años<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Terminales F2 para conexión segura y estable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Carcasa ABS resistente a impactos<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Certificación UL y norma ISO 9001:2015</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnología: AGM/VRLA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje: 12V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad: 5.0Ah<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Vida útil: 5 años<li style='padding: 6px 0;'>Tipo de operación: Sin mantenimiento</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Terminales: F2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material de carcasa: ABS<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia: Impactos y derrames<li style='padding: 6px 0;'>Certificación: UL<li style='padding: 6px 0;'>Norma de calidad: ISO 9001:2015</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Batería Power Sonic PS1250F2</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología AGM/VRLA sin mantenimiento para operación continua confiable
Característica 2	Diseño sellado a prueba de derrames para instalacón en cualquier posición
Característica 3	Carcasa ABS resistente a impactos para protección en entornos exigentes
Característica 4	Terminales F2 estandarizados para conexión rápida y estable en equipos de respaldo
Característica 5	Certificación UL y norma ISO 9001:2015 para cumplimiento de estándares de seguridad
Característica 6	Vida útil de 5 años para reducir frecuencia de reemplazo y mantenimiento