



Batería de Respaldo AGM/VRLA / 12V / 78.6 Ah @20 hr / Vida Útil 10-12 Años / Terminales T6 / Certificación UL

SKU: PS-12750-T6 Marca: POWER SONIC Categoría: Baterías

\$6,120.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Batería de respaldo de 12V con tecnología AGM/VRLA diseñada para aplicaciones que requieren larga vida útil y alta confiabilidad. Ofrece una capacidad de 78.6 Ah a régimen de 20 horas, con una expectativa de vida útil de 10 a 12 años en condiciones de operación adecuadas. Su construcción sellada la hace libre de mantenimiento y a prueba de derrames, eliminando la necesidad de verificación de niveles de electrolito. Los terminales T6 garantizan una conexión mecánica segura y de baja resistencia. Cuenta con certificación UL que valida el cumplimiento de estándares internacionales de seguridad y calidad. Ideal para sistemas de respaldo de energía, equipos de seguridad, telecomunicaciones y aplicaciones industriales donde la continuidad operativa es crítica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tecnología: AGM/VRLA (Absorbent Glass Mat / Valve Regulated Lead Acid)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad: 78.6 Ah @ 20 horas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Vida útil diseñada: 10-12 años<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de terminales: T6<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Construcción: Sellada, libre de mantenimiento, a prueba de derrames<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificación: UL reconocida</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Voltaje nominal: 12V<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Capacidad: 78.6 Ah @ 20 hr<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Tecnología de celdas: AGM/VRLA<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Vida útil esperada: 10-12 años</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Construcción</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Terminales: T6<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Construcción sellada sin mantenimiento<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Diseño a prueba de derrames<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Libre de electrolito libre (no requiere relleno)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones y Cumplimiento</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Certificación UL reconocida<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Cumplimiento de estándares de seguridad internacionales<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Control de calidad estricto en fabricación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología AGM/VRLA libre de mantenimiento y a prueba de derrames
Característica 2	78.6 Ah de capacidad nominal para respaldo prolongado
Característica 3	Diseño de 10-12 años de vida útil en condiciones óptimas
Característica 4	Terminales T6 para conexión segura y estable
Característica 5	Certificación UL para cumplimiento de estándares de seguridad
Característica 6	Construcción sellada sin riesgo de fugas de electrolito