



Batería de Respaldo AGM/VRLA / 12V / 8Ah / Terminales F2 / 5 Años Vida Útil / UL Certificada

SKU: PS-1280-F2 Marca: POWER SONIC Categoría: Baterías

\$547.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Batería de respaldo con tecnología AGM/VRLA (Absorbent Glass Mat / Valve Regulated Lead Acid) diseñada para aplicaciones que requieren fiabilidad operativa continua. La construcción sellada elimina la necesidad de mantenimiento de electrolito y permite la instalación en cualquier orientación sin riesgo de derrames. Con capacidad nominal de 8 Ah a 12 V, está optimizada para sistemas de respaldo de equipos de seguridad, telecomunicaciones y TI. La carcasa de ABS cumple con estándares de resistencia a impactos y retardo de llama, mientras que la certificación UL valida su conformidad para instalaciones en entornos profesionales. El diseño de 5 años de vida útil proyectada reduce la frecuencia de reemplazo en operaciones críticas.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tecnología AGM para rendimiento y fiabilidad superiores<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño de 5 años de vida útil<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad de 8 Ah a 12 V<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Construcción a prueba de derrames y segura en cualquier orientación<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Caja de ABS resistente a impactos y retardante de llama<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificación UL y estándar ISO 9001:2015</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); padding: 6px 0;'>Voltaje nominal12 V</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); padding: 6px 0;'>Capacidad nominal8 Ah</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); padding: 6px 0;'>TecnologíaAGM / VRLA</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Vida útil proyectada5 años</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Tipo de terminalesF2</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Construcción</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); padding: 6px 0;'>Material de carcasaABS</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); padding: 6px 0;'>Resistencia a impactosResistente</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); padding: 6px 0;'>Retardante de llamaSí</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); padding: 6px 0;'>Orientación de instalaciónCualquiera</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Mantenimiento de electrolitoNo requerido</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones y Estándares</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); padding: 6px 0;'>Certificación ULUL</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); padding: 6px 0;'>ISO 9001:2015Sí</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Experiencia del fabricante+50 años</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología AGM sellada sin mantenimiento requerido
Característica 2	Operación segura en cualquier orientación sin derrames
Característica 3	Carcasa ABS resistente a impactos y retardante de llama
Característica 4	Certificación UL para cumplimiento normativo en instalaciones
Característica 5	Diseño de 5 años de vida útil para bajo costo total de propiedad
Característica 6	Construcción VRLA para aplicaciones de respaldo de equipos críticos