



Batería de Respaldo AGM/VRLA / 6V / 12 Ah / Terminales F1 / Vida Útil 5 Años / Caja ABS

SKU: PS-6100-F1 Marca: POWER SONIC Categoría: Baterías

\$492.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Batería sellada de plomo-ácido con tecnología AGM (Absorbent Glass Mat) y VRLA (Valve Regulated Lead Acid), diseñada para aplicaciones de respaldo de energía en sistemas de seguridad, telecomunicaciones y equipos electrónicos críticos. Su construcción libre de mantenimiento elimina la necesidad de verificación de niveles de electrolito, reduciendo los costos operativos y el tiempo de inactividad programado. La caja de ABS proporciona resistencia mecánica en entornos de instalación estándar, mientras que los terminales F1 facilitan la integración en gabinetes y paneles de control existentes. Con una vida útil proyectada de 5 años en condiciones de operación normales, esta batería ofrece confiabilidad certificada para infraestructuras que requieren continuidad energética garantizada.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tecnología: AGM (Absorbent Glass Mat) / VRLA (Valve Regulated Lead Acid)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje nominal: 6V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad nominal: 12 Ah<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo de terminal: F1 (Faston 4.8 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Vida útil: hasta 5 años en operación standby<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño: sellado y libre de mantenimiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material de caja: ABS resistente a impactos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Certificación: UL reconocida</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Standby / respaldo de energía 6V DC</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Capacidad: 12 Ah @ 20 horas (1.80 V/celda)</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Tecnología carga: AGM/VRLA</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Aplicación típica: Standby / respaldo de energía</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Mecánicas</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Terminales: F1 (Faston 4.8 mm)</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Material caja: ABS resistente a impactos</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Vida útil: Hasta 5 años</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Certificaciones y Serie</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Certificación: UL reconocida</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Serie: PS (Power Sonic)</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Experiencia fabricante: Más de 50 años</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Control de calidad: Proceso estricto de consistencia</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología AGM/VRLA sin mantenimiento para operación continua confiable
Característica 2	Diseño sellado que elimina fugas de electrolito en instalaciones críticas
Característica 3	Terminales F1 para conexión rápida y segura en equipos de respaldo
Característica 4	Caja ABS resistente a impactos para entornos industriales exigentes
Característica 5	Vida útil de 5 años que reduce frecuencia de reemplazo y costos operativos
Característica 6	Certificación UL para cumplimiento en aplicaciones de seguridad y telecomunicaciones