



Batería de respaldo sellada de plomo-ácido de 4V y 6.5 Ah para comunicadores Resideo LTEM-PA y LTEM-PV

SKU: R30011454 Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Baterías

\$290.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La R30011454 es la batería de respaldo original de Resideo para los comunicadores duales de la serie LTEM-P (LTEM-PA y LTEM-PV). Es una batería sellada de plomo-ácido tipo gel de 4V y 6.5 Ah que alimenta al comunicador durante cortes de energía eléctrica, permitiendo que el equipo siga reportando eventos de incendio, robo y estado a la central de monitoreo. Se usa como refacción de mantenimiento preventivo en instalaciones de seguridad que ya cuentan con un comunicador de esta serie.

Características principales

- Batería sellada de plomo-ácido (tipo gel) de 4V y 6.5 Ah
- Pieza de repuesto oficial (No. de parte R300-11454) para los comunicadores Resideo LTEM-PA y LTEM-PV
- Vida útil de diseño de 5 años (aprox.) en almacenamiento, según ficha del fabricante
- La exposición a temperaturas elevadas reduce su vida útil: aprox. 4 años a 25°C, 2 años a 35°C y 1 año a 45°C
- Mantiene la comunicación de alarmas ante cortes de energía eléctrica

Especificaciones

Característica 1	Batería sellada de plomo-ácido (tipo gel) de 4V y 6.5 Ah
Característica 2	Pieza de repuesto oficial (No. de parte R300-11454) para los comunicadores Resideo LTEM-PA y LTEM-PV
Característica 3	Vida útil de diseño de 5 años (aprox.) en almacenamiento, según ficha del fabricante
Característica 4	La exposición a temperaturas elevadas reduce su vida útil: aprox. 4 años a 25°C, 2 años a 35°C y 1 año a 45°C
Característica 5	Mantiene la comunicación de alarmas ante cortes de energía eléctrica

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Batería sellada de plomo-ácido (tipo gel) de 4V y 6.5 Ah
Característica 2	Pieza de repuesto oficial (No. de parte R300-11454) para los comunicadores Resideo LTEM-PA y LTEM-PV
Característica 3	Vida útil de diseño de 5 años (aprox.) en almacenamiento, según ficha del fabricante
Característica 4	La exposición a temperaturas elevadas reduce su vida útil: aprox. 4 años a 25°C, 2 años a 35°C y 1 año a 45°C
Característica 5	Mantiene la comunicación de alarmas ante cortes de energía eléctrica