



Batería Portátil de Litio NCM / 1159 Wh / 50.4 Vcd / USB-C 100 W / 800 Ciclos / 7.8 kg (17.2 lbs)

SKU: EFKT210EB Marca: ECOFLOW Categoría: Baterías

\$14,345.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Batería portátil de litio NCM con capacidad de 1159 Wh y voltaje nominal de 50.4 Vcd, diseñada para aplicaciones de respaldo energético en entornos profesionales. Integra múltiples interfaces de salida incluyendo USB-C con entrega de potencia de 100 W, USB-A de 18 W, y conectores XT150 para cargas de alta demanda. Su arquitectura de celdas NCM garantiza más de 800 ciclos de vida útil con retención superior al 80% de capacidad. El factor de forma compacto de 515×272×92 mm y peso de 7.8 kg facilita su despliegue en campo, centros de datos móviles, operaciones de telecomunicaciones y equipos de climatización portátil. El rango de temperatura óptimo de operación se establece entre 20°C y 45°C para maximizar la eficiencia del sistema de gestión térmica interno.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Batería de litio NCM con capacidad de 1159 Wh (50.4 V, 23 Ah)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje de salida nominal: 50.4 Vcd<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• USB-C output: 5/9/12/15/20 V, 5 A, 100 W máximo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• USB-A output: 5/9/12 V, 2.4/2/1.5 A, 18 W máximo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• XT150 input power: 857 W máximo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• XT150 output power: 712 W máximo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ciclos de vida: 800+ capacidad después de 800 ciclos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rango de temperatura óptimo: 20°C—45°C (68°F—113°F)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso: aproximadamente 7.8 kg (17.2 lbs)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones: 515×272×92 mm (20.3×10.7×3.6 inch)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad: 1159 Wh (50.4 V, 23 Ah)</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>USB-C output: 5/9/12/15/20 V, 5 A, 100 W max</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>USB-A output: 5/9/12 V, 2.4/2/1.5 A, 18 W max</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>XT150 input: 857 W max</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>XT150 output: 712 W max</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ciclos de vida: 80%+ después de 800 ciclos</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de celda: Litio NCM</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltaje nominal: 50.4 Vcd</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Peso: 7.8 kg (17.2 lbs)</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 515×272×92 mm (20.3×10.7×3.6 in)</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Temperatura óptima: 20°C—45°C (68°F—113°F)</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Batería EFKT210-EB</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Capacidad 1159 Wh para equipos de alto consumo energético
Característica 2	USB-C PD 100 W para carga rápida de laptops y dispositivos
Característica 3	Más de 800 ciclos con retención del 80% de capacidad
Característica 4	Entrada XT150 de 857 W para recarga rápida
Característica 5	Salida XT150 de 712 W para equipos industriales exigentes
Característica 6	Diseño compacto de 7.8 kg para transporte operativo