



Batería GEL OPzV / 12 Vcc / 200 Ah / Ciclo Profundo / Descarga 500 A / 20 Años Flotación

SKU: PG12200 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Baterías

\$11,800.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La batería estacionaria de tecnología gel puro OPzV está diseñada para aplicaciones de ciclo profundo que demandan alta confiabilidad en sistemas de respaldo. Su construcción con placas positivas tubulares y rejilla fundida a presión elimina el riesgo de desprendimiento del material activo, incluso bajo condiciones de operación extrema. La fórmula patentada de material activo garantiza un rendimiento electroquímico superior y una vida útil superior a 20 años en modo flotación. Con una corriente máxima de descarga de 500 A y un diseño completamente sellado, esta batería no requiere mantenimiento de electrolitos. Cumple con los estándares internacionales IEC, UL y JIS, lo que la hace apta para despliegues críticos en telecomunicaciones e instalaciones fotovoltaicas.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tecnología gel puro OPzV con placas positivas tubularesRejilla positiva de fundición a presión con material activo patentadoVida útil superior a 20 años en flotaciónCorriente máxima de descarga: 500 ADiseño sellado y libre de mantenimientoCertificaciones internacionales: IEC, UL, JISFabricación conforme a normativa DINAplicaciones: respaldo en telecomunicaciones, sistemas solares fotovoltaicos y ciclo profundo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; opacity: 0.9; margin-top: 0;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Capacidad: 200 AhTensión nominal: 12 VccCorriente máxima de descarga: 500 ATecnología: Gel puro OPzVCiclo de vida: >20 años en flotaciónTipo de placa: Positiva tubularNormativa de fabricación: DIN</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; opacity: 0.9; margin-top: 0;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Configuración: Monoblock 12 VccConstrucción: Placas tubulares positivasRejilla: Fundida a presiónMaterial activo: Fórmula patentadaSellado: Libre de mantenimientoEstándares: IEC, UL, JIS</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; opacity: 0.9; margin-top: 0;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Batería estacionaria GEL OPzV 12 Vcc 200 Ah</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Placa tubular positiva con rejilla fundida a presión para máxima durabilidad
Característica 2	Vida útil superior a 20 años en operación de flotación continua
Característica 3	Corriente de descarga máxima de 500 A para arranque de equipos de alta demanda
Característica 4	Diseño sellado sin necesidad de mantenimiento ni relleno de electrolito
Característica 5	Certificación internacional IEC, UL y JIS para instalaciones críticas
Característica 6	Tecnología gel puro OPzV optimizada para sistemas fotovoltaicos y respaldo de telecomunicaciones