



Batería Li-Ion / 2200 mAh / 7.2V / IP67 / MIL-STD-810G / 300 Ciclos / -20°C a +60°C

SKU: PPNTN4497A Marca: POWER PRODUCTS Categoría: Baterías y Cargadores

\$1,705.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Batería de ion-litio de 7.2V y 2200 mAh diseñada para radios profesionales Motorola de las series CP, EP, PR y GP. Construida con celdas japonesas Panasonic UR18650A o Samsung ICR1865-22F, ofrece 300 ciclos de carga rápida con rendimiento estable en temperaturas de -20°C a +60°C durante descarga. Su carcasa de policarbonato de alta resistencia, sellado ultrasónico y certificación IP67 garantizan protección contra polvo, agua e impactos en condiciones operativas severas. Cumple con el estándar militar MIL-STD-810G para uso en entornos industriales, de seguridad pública y logística donde la confiabilidad energética es crítica.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Química: Li-Ion | Voltaje: 7.2V | Capacidad: 2200 mAh<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Celdas: Panasonic UR18650A, Samsung ICR1865-22F o equivalentes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ciclos de carga: 300 | Tipo de carga: Rápida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Temperatura operación descarga: -20°C a +60°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Temperatura operación carga: 0°C a +45°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cumple estándar militar MIL-STD-810G<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Carcasa de policarbonato de alta resistencia</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>Temp. descarga: -20°C a +60°C<li style='padding: 5px 0;'>Temp. carga: 0°C a +45°C</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>Material: Policarbonato de alta resistencia<li style='padding: 5px 0;'>Sellado: Ultrasónico<li style='padding: 5px 0;'>Protección: IP67<li style='padding: 5px 0;'>Certificación: MIL-STD-810G<li style='padding: 5px 0;'>Temp. descarga: -20°C a +60°C<li style='padding: 5px 0;'>Temp. carga: 0°C a +45°C</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>Radios: Motorola CP150, CP200, CP200D, CP250, EP450, PR400, GP3688, CP080<li style='padding: 5px 0;'>Cargadores: MT3-D, Motorola PMPN4173, PMLN6588</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Celdas japonesas Panasonic/Samsung para máxima durabilidad
Característica 2	Sellado ultrasónico IP67 para ambientes extremos
Característica 3	Policarbonato de alta resistencia contra impactos
Característica 4	Operación garantizada de -20°C a +60°C en descarga
Característica 5	300 ciclos de carga rápida para alta disponibilidad
Característica 6	Compatibilidad directa con serie Motorola CP/EP/PR/GP