



Batería Li-Ion / 7.4 V / 2200 mAh / Carga Rápida Inteligente / Uso Profesional

SKU: LB85L Marca: TXPRO Categoría: Baterías y Cargadores

\$332.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Batería de ion-litio de alto rendimiento diseñada para radios portátiles profesionales de la serie TX-680. Ofrece una capacidad de 2200 mAh que garantiza autonomía prolongada durante jornadas operativas extendidas. Su voltaje nominal de 7.4 V asegura estabilidad en las transmisiones de voz y datos. Incorpora tecnología de carga rápida inteligente que optimiza los tiempos de recarga sin comprometer la vida útil de las celdas. El diseño está optimizado para resistir condiciones de uso intensivo en entornos industriales, de seguridad y logística. Requiere el cargador exclusivo TX-680CHRG para su recarga.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tecnología de ion-litio (Li-Ion) de alto rendimiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad nominal: 2200 mAh<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje de operación: 7.4 V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Carga rápida con tecnología inteligente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad: radios portátiles TX-680<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cargador requerido: TX-680CHRG</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Tipo de batería: Li-Ion<li style='padding: 6px 0;'>Capacidad: 2200 mAh<li style='padding: 6px 0;'>Voltaje: 7.4 V<li style='padding: 6px 0;'>Tecnología de carga: Rápida inteligente</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Radios compatibles: TX-680<li style='padding: 6px 0;'>Cargador exclusivo: TX-680CHRG<li style='padding: 6px 0;'>Perfil de uso: Profesional</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>1 x Batería Li-Ion LB85L</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Autonomía extendida con 2200 mAh para jornadas completas
Característica 2	Voltaje estable de 7.4 V para transmisiones consistentes
Característica 3	Carga rápida inteligente que reduce tiempo de inactividad
Característica 4	Compatibilidad exclusiva con radios TX-680 sin adaptadores
Característica 5	Diseño robusto optimizado para entornos de trabajo exigentes
Característica 6	Indicador de carga integrado para monitoreo de nivel en campo