



Batería de Litio LiFePO4 / 12.8 Vcc / 9 Ah / 115.2 Wh / 2000 Ciclos / Terminales F2

SKU: LK9A12LI Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Baterías

\$969.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Batería de litio LiFePO4 de 12.8 Vcc y 9 Ah diseñada para aplicaciones de respaldo en equipos electrónicos, sistemas UPS de litio, detección de incendio, control de acceso y videovigilancia. Ofrece una energía total de 115.2 Wh con una vida útil de hasta 2000 ciclos al 80% de profundidad de descarga. Integra un BMS que protege contra sobrecarga y cortocircuito, y soporta un rango térmico amplio de -20°C a +55°C en descarga.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad: 9 AhEnergía total: 115.2 WhVoltaje nominal: 12.8 VccVoltaje de corte BMS: 10 VccVoltaje fin de descarga: 11.2 VccCorriente de descarga continua: 8 ACorriente de descarga máxima: 9 ACorriente de descarga por pulso: 12 A @ 10 sCiclos de vida: 2000 @ 80% DOD</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tecnología: LiFePO4Terminales: F2 (incluye adaptador para terminal F1)Temperatura de operación: -20°C a +55°CCarga: 0°C a +50°CDescarga: -20°C a +55°CHumedad de operación: 0% a 95% RH (sin condensación)Peso: 1.1 kg</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Batería de litio LiFePO4 LK9A12LIAdaptador para terminal F1</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent; margin-bottom: 30px;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Advertencias Importantes</h3><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>La carga y descarga de esta batería de litio LiFePO4 debe realizarse respetando los parámetros indicados en la especificación del producto. Para sistemas de respaldo se recomienda utilizar fuentes que permitan la carga adecuada a litio o UPS con la misma función.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	2000 ciclos de vida útil para menor reemplazo
Característica 2	Rango térmico -20°C a +60°C para ambientes extremos
Característica 3	Diseño compacto 151x65x93.5 mm para integración en gabinetes
Característica 4	Terminales F1 con adaptador F2 para compatibilidad universal
Característica 5	Carga CC/CV con flotación 13.5 Vcc para protección del sistema
Característica 6	Peso reducido 1.1 kg para instalaciones móviles o suspendidas