



Batería LXT Litio-Ion / 18V / 6.0 Ah / Indicador LED de Carga / Carga 45 min / Protección STAR / -20°C (-4°F)

SKU: BL-1860B Marca: MAKITA Categoría: Baterías, Cargadores y Accesorios

\$3,110.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Batería de litio-ion de 18V y 6.0 Ah de capacidad, diseñada para herramientas inalámbricas de alto rendimiento en entornos profesionales de construcción y mantenimiento. Integra indicador LED de nivel de carga que permite al operario verificar el estado energético sin interrumpir la tarea. La tecnología de carga rápida permite alcanzar el 100% de capacidad en 45 minutos, optimizando la rotación de baterías en jornadas intensivas. El sistema de protección STAR con controles por computadora salvaguarda la integridad de las celdas frente a sobrecarga, sobredescarga y sobrecalentamiento. Su arquitectura de 16 terminales de contacto garantiza conexión eléctrica estable bajo condiciones de vibración. El revestimiento absorbente antichoke y la resistencia a temperaturas de -20°C (-4°F) aseguran operatividad en condiciones climáticas adversas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tecnología de litio-ion de 18V, 6.0 Ah de capacidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Indicador LED de nivel de carga integrado en el cuerpo de la batería<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tiempo de carga completa: 45 minutos o menos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 16 terminales de contacto para conexión estable con la herramienta<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección STAR con controles por computadora: protección contra sobrecarga, sobredescarga y sobrecalentamiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible exclusivamente con herramientas con protección STAR (identificadas con símbolo STAR y/o receptor de batería amarillo)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Operación en temperaturas extremas: hasta -20°C (-4°F)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño antichoque con revestimiento absorbente de impactos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Voltaje: 18V</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Capacidad: 6.0 Ah</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tiempo de carga: 45 minutos (completa)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Indicador de carga: LED integrado con monitoreo de nivel</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Terminales de contacto: 16 para conexión estable</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección y Resistencia</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Protección STAR: Controles por computadora contra sobrecarga, sobredescarga y sobrecalentamiento</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Rango térmico operativo: Hasta -20°C (-4°F)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Diseño mecánico: Antichoque con revestimiento absorbente</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Compatibilidad: Herramientas con símbolo STAR y receptor de batería amarillo</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>• Batería LXT litio-ion de 18V 6.0Ah</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Indicador LED integrado para monitoreo de nivel de carga en tiempo real
Característica 2	Carga completa en 45 minutos para minimizar tiempo de inactividad
Característica 3	16 terminales de contacto para transmisión de energía estable y segura
Característica 4	Protección STAR contra sobrecarga, sobredescarga y sobrecalentamiento
Característica 5	Operación confiable en temperaturas extremas hasta -20°C (-4°F)
Característica 6	Revestimiento absorbente antichoque para mayor durabilidad en obra