



Batería Ni-MH / 1000 mAh / 7.5 V / 500 Ciclos / -10°C a +65°C / Termoretráctil / Radios Motorola

SKU: PP-HNN9044MH Marca: POWER PRODUCTS Categoría: Baterías y Cargadores

\$847.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Batería de níquel-metal hidruro (Ni-MH) diseñada para operación en condiciones exigentes en entornos industriales y de campo. Integra celdas japonesas de alta duración con sistema de sellado por soldadura sónica que garantiza la integridad del encapsulado bajo vibración, polvo y humedad. La construcción en policarbonato de alta resistencia y el recubrimiento termoretráctil proporcionan protección mecánica y térmica durante ciclos de carga rápida o lenta. Ofrece 500 ciclos de carga con protección térmica activa y rango operativo extendido de -10°C a +65°C en descarga, asegurando continuidad de comunicación en radios Motorola de uso profesional.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Química: Ni-MH (níquel-metal hidruro)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Capacidad: 1000 mAh<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Voltaje nominal: 7.5 V<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Tipo de celda: Corun KH-29A1100 o equivalente<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Ciclos de carga: 500<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Temperatura de operación (descarga): -10°C a +65°C<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Temperatura de operación (carga): 0°C a +40°C<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Tipo de carga: Rápida o lenta<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Protección térmica: Sí<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Material del alojamiento: Plástico termoretráctil<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Dimensiones: 2.25" de alto x 2.00" de ancho<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Conexión: Pestañas de níquel puro con soldadura por puntos<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Cumple con estándares militares</div><div style="margin-bottom: 30px;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Capacidad: 1000 mAh<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Voltaje: 7.5 V<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Química: Ni-MH<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tipo de celda: Corun KH-29A1100 o equivalente<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Ciclos de carga: 500<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Temperatura de operación (descarga): -10°C a +65°C<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Temperatura de operación (carga): 0°C a +40°C<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tipo de carga: Rápida o lenta<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Protección térmica: Sí</div><div style="margin-bottom: 30px;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas / Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Material del alojamiento: Plástico termoretráctil<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Construcción: Policarbonato de alta resistencia<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Sellado: Soldadura sónica<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Dimensiones: 2.25" alto x 2.00" ancho<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Conexión: Pestañas de níquel puro<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Soldadura: Por puntos<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Celdas: Japonesas de alta duración</div><div style="margin-bottom: 30px;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Compatibilidad</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Radios Motorola: SP10, SP50, P10, P50+, HT10, SPIRIT M SERIES</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Celdas japonesas de alta duración para mayor vida útil
Característica 2	Sistema de sellado sónico para resistencia a ambientes extremos
Característica 3	Construcción en policarbonato de alta resistencia al impacto
Característica 4	Protección térmica integrada para carga segura rápida o lenta
Característica 5	Conexión con pestañas de níquel puro y soldadura por puntos
Característica 6	Compatible con múltiples series de radios Motorola profesionales