



Batería Ni-MH / 2300 mAh / 7.5V / Celdas Japonesas / Uso Rudo / Contactos Bañados en Oro

SKU: TX-PMNN-4018H Marca: TXPRO Categoría: Baterías y Cargadores

\$774.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Batería de níquel-metal hidruro (Ni-MH) con capacidad de 2300 mAh y voltaje nominal de 7.5V, diseñada para radios de comunicación profesional en entornos industriales y de campo. La construcción con vivienda unida por ultrasonido y materiales de policarbonato + ABS con aditivo ignífugo garantiza resistencia mecánica y seguridad térmica. Las celdas de origen japonés incorporan contactos bañados en oro que minimizan la resistencia eléctrica y previenen la oxidación en condiciones de uso continuo. El sistema de protección contra sobrecalentamiento y cortocircuito, implementado mediante FPCB (circuito flexible impreso), asegura la integridad del equipo terminal y del usuario en operaciones críticas. Incluye clip de sujeción para montaje directo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Química: Ni-MH (níquel-metal hidruro)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje / Capacidad: 7.5V / 2300 mAh<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura de carga: 0°C a 50°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura de descarga: -20°C a 60°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura de almacenamiento: 25°C ± 5°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Construcción: Vivienda unida por ultrasonido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: Policarbonato + ABS + material ignífugo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Contactos: Bañados en oro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección: Sobrecalentamiento y cortocircuito<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Conexión eléctrica: Con FPCB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Accesorio incluido: Clip de sujeción</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad: 2300 mAh<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltaje: 7.5V<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Rango de carga: 0°C a 50°C<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Rango de descarga: -20°C a 60°C<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Almacenamiento: 25°C ± 5°C</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Química: Ni-MH<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Policarbonato + ABS + ignífugo<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Construcción: Ultrasonida<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contactos: Bañados en oro<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conexión: FPCB</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>P040 / P080 / P885<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>PRO-3150<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>CT150 / CT250 / CT450<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>GP308</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Capacidad de 2300 mAh para jornadas prolongadas de comunicación
Característica 2	Construcción ultrasonida con policarbonato resistente a impactos
Característica 3	Celdas japonesas con contactos bañados en oro para conducción óptima
Característica 4	Protección integrada contra sobrecalentamiento y cortocircuito
Característica 5	Material ignífugo para operación segura en entornos críticos
Característica 6	Clip incluido para fijación inmediata al radio