



Batería Ni-MH / 2300 mAh / Celdas Japonesas / Policarbonato Resistente / Sellado Ultrasónico / Ambientes Húmedos y Salinos

SKU: TXKNB29N Marca: TXPRO Categoría: Baterías y Cargadores

\$646.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Batería de níquel-metal hidruro (Ni-MH) con capacidad de 2300 mAh, diseñada para radios portátiles profesionales de comunicación crítica. Utiliza celdas japonesas de alta duración que garantizan ciclos de carga extendidos y rendimiento estable en condiciones de operación intensiva. La construcción en policarbonato de alta resistencia al impacto, combinada con sellado ultrasónico, proporciona protección integral contra humedad, polvo y ambientes salinos corrosivos. Fabricada bajo controles de calidad rigurosos con cumplimiento de estándares militares, esta batería está orientada a usuarios de seguridad pública, industria y servicios que requieren confiabilidad en despliegues de campo prolongados y condiciones climáticas adversas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Química: Ni-MH (níquel-metal hidruro)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad: 2300 mAh<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Celdas japonesas de alta duración<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Carcasa de policarbonato resistente a golpes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Sellado ultrasónico para máxima seguridad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseñada para ambientes húmedos y salinos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Cumple con estándares militares<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Cargador requerido: TXKSC43<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Modelos compatibles: serie NX-1000, NX-240/340, TKD-240/340, TK-2402/3402, TK-2312/3312</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Química: Ni-MH<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad: 2300 mAh<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Celdas japonesas de alta duración<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseñada para ambientes húmedos y salinos<li style='padding: 6px 0;'>Cumple con estándares militares</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño y Construcción</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sellado ultrasónico para máxima seguridad<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fabricada con rigurosos controles de calidad<li style='padding: 6px 0;'>Diseñada para ambientes extremos y uso rudo</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Accesorios</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Serie NX-1000<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>NX-240/340<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>TKD-240/340<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>TK-2402/3402<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>TK-2312/3312<li style='padding: 6px 0;'>Cargador requerido: TXKSC43</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Celdas japonesas de alta duración para mayor tiempo de operación
Característica 2	Policarbonato resistente a golpes para uso en campo exigente
Característica 3	Sellado ultrasónico que previene filtraciones de humedad
Característica 4	Diseñada para ambientes húmedos y salinos sin degradación
Característica 5	Compatibilidad con series NX-1000, NX-240/340, TK-2402/3402
Característica 6	Cumplimiento con estándares militares de resistencia