



Batería de Litio / 3.7V / 2000mAh / 9.80x34.50x57.00 mm / Conector PH2.0 3P

SKU: BATPGNX Marca: 3I CORPORATION Categoría: Comunicadores

\$138.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Batería de litio recargable diseñada para comunicadores y fotoceldas de seguridad, con salida estable de 3.7V y capacidad de 2000mAh. Incorpora circuito de protección multicapa que salvaguarda tanto la batería como el equipo conectado ante condiciones eléctricas adversas. Su formato compacto y conector estandarizado PH2.0 facilitan la instalación y reposición en dispositivos con espacio reducido. El cable 1007-26# garantiza transmisión eficiente de energía con mínima resistencia.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Salida de voltaje: 3.7V / 2000mACapacidad nominal: 2000mAhProtección contra cortocircuitosProtección contra sobrecargaProtección contra descarga excesivaConector PH2.0 de 3 pinesCable 1007-26# para alta conductividadDiseño compacto para integración en equipos de comunicación<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Voltaje nominal</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold;'>3.7V</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Capacidad</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold;'>2000mAh</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Dimensiones (T x W x L)</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold;'>9.80 x 34.50 x 57.00 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud total con cable</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold;'>60.00 ± 5.0 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Conector</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold;'>PH2.0 3-P</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de cable</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold;'>1007-26#</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Protecciones del circuito</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Protección contra cortocircuitosProtección contra sobrecargaProtección contra descarga excesiva<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Precauciones de seguridad</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>No sumergir en agua o salmueraNo exponer a fuentes de calor directasUsar cargador específico para este tipo de bateríaNo invertir los terminales positivo y negativoNo conectar directamente a tomas eléctricasNo doblar las pestañas de aluminioNo soldar directamente la bateríaNo almacenar con objetos metálicosNo golpear ni lanzar la batería</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección contra cortocircuitos integrada
Característica 2	Protección contra sobrecarga eléctrica
Característica 3	Protección contra descarga excesiva
Característica 4	Cable 1007-26# de alta conductividad
Característica 5	Conector PH2.0 de 3 pines estándar
Característica 6	Diseño compacto para integración sencilla