



SKU: 390923 Marca: FAAC Categoría: Accesorios

\$2,954.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

margin-bottom: 20px;">>Esta batería de respaldo está diseñada para mantener la operatividad de sus automatismos FAAC durante cortes de suministro eléctrico. Garantiza el funcionamiento continuo de operadores de puertas abatibles, motores corredizos y barreras vehiculares, evitando bloqueos de acceso en momentos críticos. Su compatibilidad multi-equi lo convierte en una solución versátil para instalaciones con diversos tipos de automatismos. La integración es directa con los modelos S418, B680H, C721 y B614, sin requerir adaptaciones adicionales.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px; line-height: 1.5;'>Suministro de energía de respaldo ante fallos eléctricos<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px; line-height: 1.5;'>Operación continua sin interrupción de servicio<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px; line-height: 1.5;'>Compatibilidad con cuatro modelos de automatismos FAAC<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px; line-height: 1.5;'>Instalación integrada sin componentes adicionales<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px; line-height: 1.5;'>Mantenimiento de seguridad perimetral en cortes de energía<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones técnicas</h3><table border='1' style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'><tr><th style='background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Modelo</th><th style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>390923 (XBAT)</th></tr><tr><td style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'>Tipo de producto</td><td style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>Batería de respaldo</td></tr><tr><td style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'>Función principal</td><td style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>Respaldo ante fallos eléctricos</td></tr><tr><td style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'>Operador abatible</td><td style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>FAAC S418 (121361)</td></tr><tr><td style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'>Barrera vehicular</td><td style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>FAAC B680H</td></tr><tr><td style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Motor corredizo</td><td style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>FAAC C721 (109321)</td></tr><tr><td style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Barrera vehicular</td><td style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Barrera vehicular</td></tr></table><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Equipos compatibles</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><li style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; font-weight: 600; margin-bottom: 4px;'>Barrera vehicular B614</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 13px; opacity: 0.8; margin-top: 6px;'>Control de acceso vehicular de alta intensidad</div><li style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; font-weight: 600; margin-bottom: 4px;'>Motor corredizo C721</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 13px; opacity: 0.9;'>Código: 109321</div><li style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; font-weight: 600; margin-bottom: 4px;'>Puertas corredizas industriales y residenciales</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 13px; opacity: 0.8; margin-top: 6px;'>Control de acceso vehicular de alta intensidad</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Continuidad operativa ante fallos eléctricos
Característica 2	Compatibilidad multi-equipos FAAC
Característica 3	Funcionamiento ininterrumpido de accesos
Característica 4	Respaldo para operador abatible S418
Característica 5	Soporte para barrera vehicular B680H
Característica 6	Integración con motor corredizo C721