



Batería Recargable AA / Li-Ion 1.5V / 2000 mAh / 1200 Ciclos / Protección Integrada

SKU: XTAR-AA-LI-ION Marca: PARTS Categoría: Baterías

\$225.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Batería recargable de litio en formato AA diseñada para aplicaciones profesionales que demandan voltaje estable y alta densidad energética. Ofrece 1.5V nominales con capacidad de 2000 mAh, superando el rendimiento de las baterías Ni-MH convencionales en dispositivos de alto consumo. Su ciclo de vida de 1200 ciclos con retención del 70% de capacidad inicial reduce significativamente los costos operativos de reposición. Integra circuito de protección multicapa contra sobrecarga, cortocircuito y sobrecorriente. Mantiene desempeño predecible en rangos térmicos extremos, operando en descarga desde -20°C hasta 60°C. La baja autodescarga garantiza disponibilidad tras periodos de almacenamiento prolongado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo: Batería recargable Li-Ion AA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje nominal: 1.5V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad nominal: 2000 mAh<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Corriente de carga: 0.5A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Corriente de descarga: 2000 mA (a 25°C o inferior)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ciclo de vida: ≥1200 ciclos (hasta 70% de capacidad inicial)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Retención de carga: ≥85% después de 28 días<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alta temperatura: 80% de capacidad inicial a 55°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Baja temperatura: 65% de capacidad inicial a -10°C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: ≤20 g<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: Ø(14.5±0.3) × L(50±0.5) mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura operación carga: 0 45°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura operación descarga: -20 60°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura almacenamiento: -20 50°C (recomendado 25±5°C)<li style='padding: 6px 0;'>Humedad almacenamiento: 65±20%</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección Integrada</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección contra sobrecarga<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección contra cortocircuito<li style='padding: 6px 0;'>Protección contra sobrecorriente</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	1200 ciclos de vida útil con retención del 70% de capacidad
Característica 2	Rendimiento estable de -20° a 60° para ambientes extremos
Característica 3	Retención de carga 785% tras 28 días de almacenamiento
Característica 4	Protección contra sobrecarga, cortocircuito y sobrecorriente
Característica 5	Peso 720 g para compatibilidad con dispositivos estándar AA
Característica 6	Corriente de descarga 2000 mA para equipos de alto consumo